



Principal

Gama	Canalis
Tipo de oferta	Classic Control system
Tipo de producto o componente	Conector
Función	Iluminación Tomas de corriente de distribución
Compatibilidad con sensores de corriente	Canalis KBB Canalización prefabricada Canalis KDP Canalización prefabricada
[Ie] Corriente nominal de empleo	10 A en 35 °C
[Ue] Tensión nominal de operación	230...240 V
Frecuencia de red	50/60 Hz
Protocolo del puerto de comunicación	DALI
Polaridad de la unidad de derivación	3L+N+PE
Tipo de conector de la unidad de derivación	Con selección de fase

Complementario

Color	Crema - tipo de cable: RAL 9001)
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	4 kV
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	690 V
Tipo de protección	Sin protección
Ancho	1 m
Profundidad	62 mm
Altura	60 mm
Peso del producto	65 g
Cantidad por juego	Juego de 10
Normas	EN/IEC 61439-1 EN/IEC 61439-6

Entorno

Grado de protección IP	IP55 conforming to EN/IEC 60529
------------------------	---------------------------------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6,200 cm
Paquete 1 Ancho	6,000 cm
Paquete 1 Longitud	11,500 cm
Paquete 1 Peso	87,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	12,500 cm
Paquete 2 Ancho	14,000 cm
Paquete 2 Longitud	32,000 cm

Paquete 2 Peso	880,000 g
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	300
Paquete 3 Altura	77,000 cm
Paquete 3 Ancho	80,000 cm
Paquete 3 Longitud	60,000 cm
Paquete 3 Peso	34,900 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Sin PVC	Sí
Presencia de halógenos	Producto con contenido plástico sin halógenos

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------