



Hoofd

Range	Mureva
Product name	Mureva behuizing
Product or component type	Weerbestendige behuizing
Enclosure type	Kast voor vermogensuitgang
Beschrijving montageplaat	Zonder montageplaat

Complementair

Montage behuizing	Oppervlak
Aantal modules van 9 mm	8
Aantal modules (18 mm) per rij	4
Totaal aantal modules (18 mm)	4
Aantal horizontale rijen	1
Elektrische isolatieklasse	Dubbele isolatie Klasse II
Aantal openingen in interfacezone	2
Aantal platen	1 voor 50 x 50 stopcontacten
Meegeleverde apparatuur	1 plaat voor 50 x 50 vermogensuitgang
Type frontplaat	Transparant
Vermogensdissipatie in W	10 W
[In] rated current	63 A
Railtype	DIN
Aantal voorgestante PG ISO	1
Locking options description	Optioneel sleutelslot
Materiaal kast	Behuizing: zelfdovend polymeer
Net weight	0,5 kg
Afmeting basis	65 x 85 mm
Breedte	98 mm
Hoogte	310 mm
Diepte	98 mm
Inwendige diepte	61 mm
Kleur	Deur: transparant groen Behuizing: lichtgrijs (RAL 7035)

Omgeving

Standards	IEC 61439-3 EN 50262 EN 62262 IEC 60695-2-1 IEC 60670
Vuurbestendigheid	650 °C conform aan IEC 60695-2-1
IP beschermingsgraad	IP65 conform aan IEC 60529
IK beschermingsgraad	IK09 conform aan EN 50102
Omgevingskenmerken (UV)	UV-bestendig: klasse 3 conform aan ISO 4582:2010 UV degradatietest conform aan ISO 4892-2:2013
Overvoltage category	II
Ambient air temperature for operation	-25...40 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,700 cm
Package 1 Width	9,700 cm
Package 1 Length	31,000 cm
Package 1 Weight	486,000 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	22,000 cm
Package 2 Width	34,000 cm
Package 2 Length	40,500 cm
Package 2 Weight	4,296 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	192
Package 3 Height	80,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	104,736 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Aanwezigheid van halogeen	Halogeenvrij product
Minimum percentage of recycled plastic content	25

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------