



Hoofd

Range of product	Modicon M340 automatiseringsplatform
Categorie toebehoren	Uitbreidingstoebereiden
Type toebehoren	Moederbord
Omschrijving toebehoren	Verstevigde uitbreiding voor achterplaat
Compatibiliteit product	BMXXBP1200 BMXXBP0800 BMXXBP0600 BMXXBP0400
Bestemming toebehoren	Voor multirack configuratie
Productspecifieke toepassing	Voor extreme omstandigheden

Complementair

Elektrische aansluiting	2 vrouwelijke connectoren SUB-D 9
Lokale signalering	1 LED groen voor status werking (RUN) bus 1 LED rood voor botsingsfout (COL) rek 4 LEDs groen voor status rekadressen
Stroomverbruik	160 mA bij 24 V DC 22 mA bij 3.3 V DC
Formaat module	Standaard

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20
Ambient air temperature for operation	-25...70 °C
Relatieve vochtigheid	10...95 % zonder condensatie
Richtlijnen	2014/35/EU - laagspanningsrichtlijn 2014/30/EU - elektromagnetische compatibiliteit 2014/34/EU - ATEX-richtlijn
Productcertificaten	CE[RETURN]UL[RETURN]CSA[RETURN]RCM[RETURN]EAC[RETURN]Scheepvaart[RETURN]UR zone 2/22[RETURN]IECEx zone 2/22
Normen	EN/IEC 61131-2 EN/IEC 61010-2-201 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201 IACS E10 EN/IEC 61000-6-5, interface type 1 en type 2 EN/IEC 61850-3, locatie G EN/IEC 60079-0
Milieu-eigenschappen	Gasbestendig klasse Gx conform aan ISA S71.04 Gasbestendig class 3C4 conform aan IEC 60721-3-3 Dust resistant class 3S4 conform aan IEC 60721-3-3 Zandbestendig class 3S4 conform aan IEC 60721-3-3 Zoutbestendig niveau 2 conform aan IEC 68252 Schimmelbestendig class 3B2 conform aan IEC 60721-3-3 Sporenbestendig class 3B2 conform aan IEC 60721-3-3 Gevaarlijke situatie klasse I afdeling 2
Milieu-eigenschappen	3C3 conform aan EN/IEC 60721-3-3 3C4 conform aan EN/IEC 60721-3-3
Beschermende behandeling	Conforme coating

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,500 cm
Package 1 Width	11,000 cm
Package 1 Length	11,700 cm
Package 1 Weight	180,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	15
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	3,050 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------