

**BRIDAS DE ACERO SLE, BRIDAS DE ACERO INOXIDABLE EN FORMA DE ESCALERA, ANCHO X LARGO 12,0 X 200 MM, 100 PIEZAS**

**Número de artículo: 186142**

Bridas de acero inoxidable en forma de escalera, LxA 12,0x200 mm, ø máx. del mazo de cables 50 mm, resistencia mínima a la tracción 890N, con cierre seguro mediante rejilla perforada. Resistentes a la corrosión y a la radiación, antimagnéticas, estabilizadas contra los rayos UV y libres de halógenos. Extremadamente resistente a productos químicos agresivos. Espesor del acero 0,30 mm (ancho 7 mm) o 0,35 mm (ancho 12 mm). Resistencia térmica de -80°C a +538/150°C. Color negro, revestido. Certificación: UL, DNV, LR.



Longitud (mm) 270 mm  
Anchura (mm) 150 mm  
Altura (mm) 15 mm  
Peso (kg) 0,0066 kg

| Atributo                      | Valor               |
|-------------------------------|---------------------|
| material                      | Metall              |
| Protección de superficies     | sonstige            |
| Sin halógenos                 | Sí                  |
| Color                         | schwarz             |
| Calidad del material          | Edelstahl 316 (V4A) |
| Ancho de la cinta             | 12 mm               |
| Longitud de la cinta          | 200 mm              |
| espesor de la banda           | 0.3 mm              |
| Diámetro del haz              | 5 mm - 50 mm        |
| Mín. Fuerza de sujeción       | 890 N               |
| Temperatura de funcionamiento | -80 °C - 538 °C     |
| Temperatura de montaje        | -10 °C - 80 °C      |
| Ejecución                     | Internal toothing   |
| Cierre de correa              | Stahlnase           |
| Transparente                  | No                  |
| Fluorescente                  | No                  |
| Detectable                    | Sí                  |
| Zona de etiquetado            | ohne                |
| Cierre desmontable            | No                  |
| Tipo de fijación              | ohne                |

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Estable a los rayos UV según ASTM D6779 | Sí |
| Certificación UL                        | Sí |

GTIN: 4021103861424

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de