

## ADEREINDHULS GEÏSOLEERD 1,0 MM<sup>2</sup>/10 MM, FR DIN, ROOD

### Artikelnummer: 187009

Adereindhulzen met aderisolatie volgens DIN 46228-4, kleurserie DIN, gemaakt van CU-ETP volgens DIN EN 13600, vertind, met polypropyleen isolatie, geschikt voor fijnaderige koppen geleiders van klasse 5 en 6 volgens DIN EN 60228. De adereindhulzen zijn temperatuurbestendig tot 105 °C. Technische gegevens: Nominale doorsnede (mm<sup>2</sup>): 1 | Isolatiekleur: rood | d1: 1,4 | d2: 3 | l1: 16 | l2: 10 | S1: 0,15 | S2: 0,25 | Gewicht per 100 stuks: ca. 0,01 kg | PU/pc: 100.



|              |           |
|--------------|-----------|
| Lengte (mm)  | 16 mm     |
| Breedte (mm) | 3,5 mm    |
| Hoogte (mm)  | 16 mm     |
| Gewicht (kg) | 0,0001 kg |

| Kenmerk                       | Waarde            |
|-------------------------------|-------------------|
| Geïsoleerd                    | Ja                |
| materiaal                     | Kupfer            |
| oppervlaktebescherming        | verzinkt          |
| bouwvorm                      | Standard          |
| nominale doorsnede            | 1 mm <sup>2</sup> |
| Lengte van de huls            | 10 mm             |
| totale lengte                 | 16 mm             |
| Materiaal van de isolatie     | Polypropylen (PP) |
| Halogeenvrij                  | Ja                |
| Kleur                         | rot               |
| Voor kortsluitvaste leidingen | Nee               |
| Met markeringsvlag            | Nee               |
| Bandbreedte                   | Nee               |

GTIN: 4021103112052

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de