


DG SE CI WE 440 FM (952 923)


- Fusibile di protezione integrato nel modulo di protezione
- Unità completa pronta per il cablaggio costituita da base e moduli di protezione integrati.
- Elevata sicurezza del dispositivo tramite il controllo dell'SPD "Thermo-Dynamik-Control"



Immagine indicativa



Schema di principio DG SE CI WE 440 FM



Dimensioni DG SE CI WE 440 FM

Modulo di protezione da sovratensioni unipolare, componibile, con tensione di riferimento varistore $U_{mov} = 750\text{ V AC}$, costituito da base e modulo di protezione innestato; con fusibile integrato e contatto di telesegnalamento per dispositivi di controllo (contatto di scambio pulito).

Tipo Art.	DG SE CI WE 440 FM 952 923
SPD secondo EN 61643-11 / ... IEC 61643-11	Tipo 2 / Class II
Coordinamento energetico verso l'apparecchio terminale ($\leq 10\text{ m}$)	Tipo 2 + Tipo 3
Tensione nominale AC (U_n)	400 V (50 / 60 Hz)
Tensione massima continuativa AC (U_c)	440 V (50 / 60 Hz)
Tensione di riferimento varistore AC (U_{mov})	750 V
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 μs) (I_n)	12,5 kA
Livello di protezione (U_p)	$\leq 3\text{ kV}$
Tempo d'intervento (t_A)	$\leq 25\text{ ns}$
Protezione max da sovracorrente in rete	non necessario
Capacità di interruzione della protezione interna di Back-up	25 kA
Tenuta al corto circuito (I_{SCCR})	25 kA _{eff}
Tensione TOV (U_T) - Caratteristica	580 V / 5 sec. – tenuta
Tensione TOV (U_T) - Caratteristica	765 V / 120 min. – tenuta
Temperatura d'esercizio (T_U)	-40 °C ... +80 °C
Indicazione di funzionamento / guasto	verde / rosso
Numero delle porte	1
Sezione del collegamento (min)	1,5 mm ² rigido / flessibile
Sezione del collegamento (max)	35 mm ² semirigido / 25 mm ² flessibile
Montaggio su	guida profilata 35 mm secondo EN 60715
Materiale involucro	termoplastica, colore rosso, UL 94 V-0
Luogo di montaggio	all'interno
Grado di protezione	IP 20
Dimensioni	1,5 unità, DIN 43880
Omologazioni	KEMA
Contatto FM/ forma contatto	scambio pulito
Portata AC	250 V / 0,5 A
Portata DC	250 V / 0,1 A; 125 V / 0,2 A; 75 V / 0,5 A
Sezione di collegamento dei morsetti FM	max. 1,5 mm ² rigido / flessibile
Peso	167 g
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85363030
Codice GTIN (EAN)	4013364322639
Confezione	1 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.