



DIDLH 8 H295 D300 BS (253 115)



Fotografía no vinculante



Tipo art. no.	DIDLH 8 H295 D300 BS 253 115
Inserción del soporte de conductores Rd	8 mm
Material del soporte de conductores de tejado	plástico/poliéster reforzado con fibra de vidrio
Longitud (l1)	295 mm
Distancia de aislamiento	220 mm
Diámetro Ø del casquillo de soporte de conductores	10 mm
Diámetro Ø del distanciador	10 mm
Color del distanciador	gris alba (RAL 7035) •
Guiado	suelto
Material del distanciador	poliéster reforzado con fibra de vidrio
Factor de material k _m	0,7
Margen de temperatura permanente	-30 °C ... +80 °C
Versión	probado contra rayos UV y resistente a la intemperie
Máx. velocidad de rachas de viento (zócalo de 4,6 kg, distancia de soportes 1000 mm, Al Ø8 mm)	163 km/h
Normativa	de acuerdo con DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Peso	4,82 kg
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85389099
GTIN	4013364129870
UPE	24 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.