


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.503

Adattatore RiLineX per dispositivi di protezione

Stato: 16/10/2026 (Fonte: www.rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9360.503 - Adattatore RiLineX per dispositivi di protezione

Adattatore per dispositivi di protezione RiLineX (3 poli, max. 160 A) per sistemi a sbarre da 60 mm. La larghezza del componente è di 81 mm. Grazie al sistema Easy-Fix, l'installazione dell'adattatore e quella dell'interruttore possono essere eseguite separatamente e in modo indipendente. Questo sistema di montaggio è compatibile con tutti i principali produttori. L'adattatore ha un sistema di fissaggio a scatto senza l'uso di utensili, con regolazione semi-automatica dello spessore della sbarra compresa tra 5 e 10 mm. Versione con uscita cavi in alto.



Caratteristiche

Codice prodotto	RX 9360.503
Esecuzione	Easy Fix CAUTION: Only suitable for moulded-case circuit-breakers (MCCBs) with box terminal
Vantaggi	Montaggio diretto di interruttori scatolati MCCB sul board Montaggio a scatto fino a 250 A con regolazione semplice per sbarre di spessore 5/10 mm Preassemblaggio rapido e semplice a banco degli interruttori scatolati
Materiale	Poliammide (PA 6) Resistenza al fuoco secondo UL 94
Colore	RAL 9005 RAL 35745
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 2XB
Valori elettrici UL (SCCR)	65 kA - 480 V, Interruttore max. 125 A, DIVQ/7

Caratteristiche

Tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp	8 kV
Tensione nominale	690 V AC 600 V AC (UL)
Tensione nominale di isolamento Ui	1.000 V
Grado di inquinamento	3
Area del serraggio del morsetto per sbarre lamellari in rame (L x A)	9 x 6 mm
Numero dei poli	3 poli
Connessione cavi	superiore
Connessione elettrica	Morsetto a mantello
Compatibile con il sistema di distribuzione a sbarre	RiLineX RiLine60
Potenza dissipata max.	8 W
Frequenza dell'armonica fondamentale	50...60 Hz
Umidità dell'aria (senza condensa)	10...90 %
Per sbarre di distribuzione	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Range temperatura di esercizio	-25 °C...55 °C
Range di temperatura stoccaggio	-25 °C...75 °C
Dimensioni	Larghezza: 82 mm Altezza: 252 mm Profondità: 63 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	1,36 kg
Peso lordo	1,369 kg
Quota di rame (kg / pezzo)	0,375

Caratteristiche

PCF/VE (Cradle-to-Gate)	13,28
Codice tariffa doganale	39269097
Descrizione prodotto	RX Adattatore per dispositivi di protezione 160 A, 3 poli, versione: Easy Fix, uscita cavi verso l'alto, L: 81 mm

Approvazioni

Approvazioni	UL + C-UL (listed)
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità PCF-declaration