

CF 1000-1,5 - Máquina pelacables y de crimpado



1208199

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1208199>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Engarzador automático y pelacables, tensión de entrada 100-240 V, para punteras aisladas con sección transversal de 0,25-4,0 mm², según DIN 46228-4: 1990-09, incl. equipamientos 0,5-1,5 mm² (longitud de casquillo 6-12 mm)

Descripción del producto

Kits de conversión incluidos 0,5 ... 1,5 mm²

Sus ventajas

- Contador cantidades
- En una sola operación, el conductor se pela y se dota de una puntera con un prensado de alta calidad
- Las fuerzas de extracción cumplen los requisitos de IEC/EN 60999 e IEC/EN 60947
- La máquina automática de pelar y engastar prepara punteras sueltas con collar aislante según DIN 46228-4
- Rápido cambio de sección sin medidas de ajuste adicionales
- Adecuada para el procesamiento masivo
- Pueden procesarse hasta 1000 hilos por hora
- Construcción robusta

Datos comerciales

Código de artículo	1208199
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	BH3232
Clave de producto	BH3232
GTIN	4046356011341
Peso por unidad (incluido el embalaje)	34.000 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	32.500 g
Número de tarifa arancelaria	84798100
País de origen	DE

CF 1000-1,5 - Máquina pelacables y de crimpado



1208199

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1208199>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Máquina de crimpado
Prensado	trapezoidal
Longitud de introducción mínima	32 mm
Consumo de aire por prensado	1,2 l
Margen de presión de prensado	5,00 bar ... 6,00 bar
Característica del producto	El tiempo de ciclo puede reducirse a 0,8 s en el modo speed-up
	Incluidos kits de conversión de 0,5 mm² ... 1,5 mm²
	Herramienta para reequipar el interior de la carcasa
	Modo adicional solo para pelar el conductor
	Procesamiento de punteras sueltas con collar aislante
	Las punteras con collar aislante ampliado (AI-GB ...) pueden procesarse con kits de conversión adicionales
	Contador integrado, cuenta adelante y atrás, función de puesta a cero

Propiedades eléctricas

Gama de frecuencias	50 Hz ... 60 Hz
Consumo de potencia	70 W

Alimentación

Tensión de alimentación	100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz)
-------------------------	---

Datos de conexión

Conexión de conductores

Gama de secciones métrica	0,34 mm² ... 4 mm²
Longitud de pelado	14,5 mm

Dimensiones

Anchura	250 mm
Altura	412 mm
Longitud	550 mm
Diámetro Abertura de entrada de conductores	6 mm

Conectores

Tipo de conector	Cara enchufable tipo B, EF
------------------	----------------------------

Normas y especificaciones

Comprobaciones	DIN 46228-4: 1990-09
----------------	----------------------

CF 1000-1,5 - Máquina pelacables y de crimpado



1208199

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1208199>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1208199>



EAC

ID de homologación: RU C-DE.AI30.B.01549

CF 1000-1,5 - Máquina pelacables y de crimpado



1208199

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1208199>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	17130101
ECLASS-15.0	17130101

ETIM

ETIM 10.0	EC002778
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(a)-I, 6(b)-II, 6(c), 7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-25
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	57ff2334-48ca-425f-870b-86cf1dd5122a