

**KABELBINDER, SCHWARZ, RAL 9011, B X L 4,5 X 250 MM, 100 STÜCK****Artikelnummer: 181879**

---

Kabelbinder aus Pa 6.6, schwarz, BxL 4,5x250 mm, Kabelbaum 5-68 mm, 220 N, Halogenfrei, UV-stabilisiert, Selbstverlöschend, Brennbarkeitsklasse UL94 V-2, Temperaturbeständigkeit -40°C bis 85°C. Zertifizierung: UL, RiNA, DNV, LR, Bureau Veritas.

|              |            |
|--------------|------------|
| Länge (mm)   | 385 mm     |
| Breite (mm)  | 115 mm     |
| Höhe (mm)    | 34 mm      |
| Gewicht (kg) | 0,00171 kg |



CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de

| Merkmal                                         | Wert                  |
|-------------------------------------------------|-----------------------|
| Werkstoff                                       | Kunststoff            |
| Oberflächenschutz                               | sonstige              |
| Halogenfrei                                     | Ja                    |
| Farbe                                           | schwarz               |
| Werkstoffgüte                                   | Polyamid (PA)         |
| Breite des Bandes                               | 4.5 mm                |
| Bandlänge                                       | 250 mm                |
| Banddicke                                       | - mm                  |
| Bündeldurchmesser                               | 5 mm - 68 mm          |
| Min. Haltekraft                                 | 220 N                 |
| Betriebstemperatur                              | -40 °C - 85 °C        |
| Montagetemperatur                               | -10 °C - 85 °C        |
| Ausführung                                      | Internal toothing     |
| Bandverschluss                                  | Kunststoffzunge/-nase |
| Transparent                                     | Nein                  |
| Fluoreszierend                                  | Nein                  |
| Detektierbar                                    | Nein                  |
| Beschriftungsfläche                             | ohne                  |
| Lösbarer Verschluss                             | Nein                  |
| Befestigungsart                                 | ohne                  |
| UV-stabil nach ASTM D6779                       | Nein                  |
| UL-Zulassung                                    | Ja                    |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 | V2                    |

GTIN: 4021103818794

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de