


EMBOUT DE CÂBLE EN BANDE 0,5 MM²/8 MM, FR DIN 46228-4,BLANC
Numéro d'article: 187500

Les embouts isolés (en bande), fabriqués en cuivre DHP (Cu-ETP) de haute qualité, disposent d'une surface étamée par galvanisation avec une épaisseur de couche minimale de 3 µm pour une protection maximale contre la corrosion. La collerette en plastique en polypropylène assure une introduction facile des conducteurs en cuivre à fils fins des classes 5 et 6 conformément à la norme CEI 60228. Les douilles résistent à des températures allant jusqu'à 105 °C et sont conformes aux spécifications dimensionnelles de la norme DIN 46228-4.

Caractéristiques techniques : Section nominale (mm²) : 0,5 | Couleur d'isolation : blanc | d1 : 1 | d2 : 2,6 | l1 : 14 | l2 : 8 | S1 : 0,15 | S2 : 0,3 | a1 : 0,2 | a2 : 3,6 | a3 : 0,25 | a4 : 1,5 | Poids par 100 pièces : env. 0,008 kg | UE/pcs : 500.



Longueur (mm) 14 mm

Largeur (mm) 0 mm

Hauteur (mm) 0 mm

Poids (kg) 0,00008 kg

Attribut	Valeur
Isolé	Oui
matériau	Kupfer
Protection de surface	verzinnt
Forme de construction	Standard
section nominale	0.5 mm ²
longueur de douille	8 mm
longueur hors tout	14 mm
Matériau de l'isolation	Polypropylen (PP)
Sans halogène	Oui
Couleur	weiß
Pour câbles résistants aux courts-circuits	Non
Avec drapeau d'identification	Non
Produits en bande	Oui

GTIN: 4021103114230

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de