



Presentazione

Gamma prodotto	KNX
Tipo prodotto	Attuatore interruttore
Modalità operativa	Manuale
Tipo di bus	KNX
Informazioni aggiuntive sul dispositivo modulare	Collegabile con più fasi
Numero di contatti	2

Caratteristiche tecniche

Numero totale di moduli (18 mm)	2,5
Installazione	Guida DIN
Tensione nominale di esercizio [Ue]	100...240 V
Frequenza di rete	50...60 Hz
Corrente nominale [In]	16 A
Tipo di carico	Lampade a incandescenza: ≤ 3600 W, 230 V CA Lampade alogene: ≤ 2500 W, 230 V CA Lampade a incandescenza: ≤ 1600 W, 100 V CA Lampade a incandescenza: ≤ 3840 W, 240 V CA Lampade alogene: ≤ 1086 W, 100 V CA Lampade alogene: ≤ 2608 W, 240 V CA Lampade fluorescenti compensate in parallelo: ≤ 1086 VA, 100 V CA Lampade fluorescenti compensate in parallelo: ≤ 2500 VA, 230 V CA Lampade fluorescenti compensate in parallelo: ≤ 2608 VA, 240 V CA Capacitiva: , 16 A, 200 µF, 100...240 V CA

Ambiente

Grado di protezione IP	IP20
------------------------	------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	7,100 cm
Confezione 1: larghezza	7,700 cm
Confezione 1: profondità	9,700 cm
Confezione 1: peso	200,000 g
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	30
Confezione 2: altezza	20,500 cm
Confezione 2: larghezza	31,100 cm
Confezione 2: profondità	42,000 cm
Confezione 2: peso	6,382 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------