

1309697

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1309697>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



CHARX control modular, el módulo de control de corrientes diferenciales sirve para registrar la corriente residual AC y DC en puntos de recarga de corriente alterna. El dispositivo de protección de orden superior (p. ej., interruptor diferencial) se protege frente a posibles corrientes residuales DC.

Datos comerciales

Código de artículo	1309697
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	XWBRYA
Clave de producto	XWBRYA
GTIN	4063151560669
Peso por unidad (incluido el embalaje)	67,5 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	67,5 g
Número de tarifa arancelaria	85437090
País de origen	CN

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Módulo de control de corrientes diferenciales
Familia de productos	CHARX control modular
Ejecución	1 canal
Estándar de carga	Tipo 2
Modo de carga	Modo 3
Número de puntos de carga	1

Propiedades eléctricas

Tipo de corriente de carga	AC
----------------------------	----

Rango de medición: Corriente residual

Corriente diferencial $I_{\Delta n}$	30 mA (AC)
	6 mA (DC)
Corriente asignada I_n	100 A (monofásica)
	40 A (trifásica)

Alimentación

Tensión de alimentación	10,8 V DC ... 13,2 V DC (Rango de tensión nominal)
Potencia nominal absorbida	min. 60 mW
Gama de frecuencias	50 Hz ... 60 Hz

Datos de conexión

Conexión de conductores

Sección de conductor AWG	26
--------------------------	----

Interfaces

Número de interfaces	2 (Error/Test)
----------------------	----------------

Dimensiones

RCM

Anchura	60,7 mm
Altura	33,6 mm
Profundidad	32,5 mm

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP20
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 85 °C

Normas y especificaciones

EV-RCM-6DC-WAT - Control de corriente diferencial



1309697

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1309697>

Normas

Normas/especificaciones	IEC 62955
-------------------------	-----------

Montaje

Posición de montaje	discrecional
---------------------	--------------

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27144703
ECLASS-15.0	27144703

ETIM

ETIM 10.0	EC002889
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121800
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---