



Principal

Gama	ClimaSys
Nombre del producto	ClimaSys CU
Tipo de producto o componente	Calefactor de resistencia
Rango de potencia	10 W
Tensión de entrada	12...24 V corriente continua
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	Cable 2 x 0,75 mm ² longitud: 300 mm

Complementario

Posición de funcionamiento	Vertical
Temperatura ambiente de operación	-40...70 °C
Grado de protección IP	IP20
Certificaciones de producto	UL[RETURN]VDE
Material	Cuerpo, estado 1 aluminio extruido
Altura	Externo: 85 mm
Anchura	Externo: 25 mm
Profundidad	Externo : 57 mm
Condiciones de uso	Necesita protección eléctrica Armario de aire sellado Los calefactores se deben instalar con un controlador térmico
Modo de fijación	Por clips
Soporte de montaje	Carril DIN de 35 mm

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6,5 cm
Paquete 1 Ancho	8 cm
Paquete 1 Longitud	13 cm
Paquete 1 Peso	120 g
Tipo de unidad de paquete 2	PAL
Número de unidades en el paquete 2	50
Paquete 2 Altura	21 cm
Paquete 2 Ancho	40,5 cm
Paquete 2 Longitud	30 cm
Paquete 2 Peso	7 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China

Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------