



Hoofd

Range	ClimaSys
Product name	ClimaSys CR
Product or component type	Weerstandsverwarming
Stroombereik	10 W
Ingangsspanning	12...24 V DC
Elektrische aansluiting	Kabel 2 x 0,75 mm ² lengte: 300 mm

Complementair

Werkingspositie	Vertikaal
Ambient air temperature for operation	-40...70 °C
IP-beschermingsgraad	IP20
Product certifications	UL[RETURN]VDE
Materiaal	Behuizing: geëxtrudeerd aluminium
Hoogte	Extern: 85 mm
Breedte	Extern: 25 mm
Diepte	Extern : 57 mm
Gebruiksvoorwaarde	Elektrische beveiliging is nodig Luchtdichte kast Verwarmingstoestellen moeten worden geïnstalleerd met een thermische controller
Bevestigingsmethode	Met clips
Mounting support	35mm DIN rail

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,5 cm
Package 1 Width	8 cm
Package 1 Length	13 cm
Package 1 Weight	120 g
Unit Type of Package 2	PAL
Number of Units in Package 2	50
Package 2 Height	21 cm
Package 2 Width	40,5 cm
Package 2 Length	30 cm
Package 2 Weight	7 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------