

**TERMINAL TUBULAR PARA CONEXIONES DE DISPOSITIVOS DE CONMUTACIÓN CU, 150 MM², M8**
**Número de artículo: 183828**

Terminales tubulares para conexiones de aparamenta, serie SG. Diseño con brida estrecha, sin orificio de inspección, material: Cu-ETP según DIN EN 13 600, blando, F20, de modo que incluso con secciones transversales grandes se pueden presar manualmente sin problemas. Superficie: electroestañado. Sección: 150 mm²; Ø perno: 8 mm; ØD1: 16,5; A: 29 B: 20; ØD3: 8,5; ØD2: 21; C1: 10; C2: 11; L: 54; engarce 7 mm: 2; engarce 5 mm: 4; Paquetes de: 1



Longitud (mm) 0 mm  
 Anchura (mm) 0 mm  
 Altura (mm) 0 mm  
 Peso (kg) 0,065 kg

| Atributo                                 | Valor             |
|------------------------------------------|-------------------|
| Aislamiento                              | No                |
| material                                 | Kupfer            |
| Protección de superficies                | verzinkt          |
| sección nominal                          | 150 mm²           |
| Adecuado para conductores multifilares   | Sí                |
| Adecuado para conductores de hilo fino   | Sí                |
| Adecuado para conductores macizos        | No                |
| Tamaño de la rosca de conexión (métrico) | 8                 |
| ángulo de conexión                       | 180° (horizontal) |
| Número de orificios de fijación          | 1                 |
| Versión con brida estrecha               | Sí                |
| Adecuado para conductores de hilo fino   | Sí                |
| Forma de la brida                        | Ringform          |
| Con orificio de visualización            | No                |

GTIN: 4021103838280

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de