

Información sobre productos

26 16 200 SB

Alicate de montaje

(alicate de boca cigüeña)

DIN ISO 5745 IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V   

- Boca larga semi-redonda que termina en punta
- Puntas de precisión elásticas con tolerancia de torsión
- Adecuado para trabajos de agarre y corte de precisión
- Con filos para alambre blando, semiduro y duro
- Filos de corte templados adicionalmente por inducción. Dureza aprox. de los filos 61 HRC

Información general

Núm. de artículo	26 16 200 SB
EAN	4003773010906
Alicate	cromado
Cabeza	cromado
Mangos	aislados con fundas multicomponentes, según norma VDE
Peso	228 g
Dimensiones	200 x 84 x 19 mm
Norma	DIN ISO 5745 DIN EN 60900 IEC 60900
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

Características técnicas

Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro)	Ø 3,2 mm
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)	Ø 2,2 mm
Grosor de boca (articulación) (T1)	9,5 mm
Ancho de las puntas (W4)	3,0 mm
Tip Thickness (T2)	2,5 mm
Longitud de boca (L3)	73,0 mm
Anchura de la cabeza (W3)	18 mm
comprobado por VDE	sí

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.