

EML-RS (45,7X45,7)R - Etiqueta

0803387

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0803387>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Etiqueta, rollo, blanco, no rotulado, rotulable con: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X, THERMOMARK S1.1, tipo de montaje: adhesión/inserción,

Sus ventajas

- La etiqueta EML-RS para rotular conmutadores giratorios de Phoenix Contact
- Opcionalmente para adherir o engazar
- En combinación con la cinta entintada adecuada, la rotulación presenta una alta resistencia a los disolventes y los efectos mecánicos
- Los materiales EML-RS... están incluidos en la lista UL
- Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores EML-RS ... de forma personalizada

Datos comerciales

Código de artículo	0803387
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	BG2411
Clave de producto	BG2411
GTIN	4055626048543
Peso por unidad (incluido el embalaje)	215,6 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	99,99 g
Número de tarifa arancelaria	39207380
País de origen	PL

EML-RS (45,7X45,7)R - Etiqueta

0803387

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0803387>



Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Marcador de equipos
Campo de empleo	Conmutador giratorio Ø 25 mm

Rotulación

Número de índices individuales	250
Número de etiquetas individuales por línea	2
Tecnología de marcado	Transferencia térmica

Dimensiones

Anchura	45,40 mm
Altura	45,40 mm
Profundidad	0,10 mm

Campo de texto

Anchura del campo de texto	45,7 mm
Altura del campo de texto	45,7 mm

Datos del material

Color	blanco (RAL 9010)
Material Elemento de base	Poliéster
Sustancias contenidas	no contiene siliconas ni halógenos

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 150 °C
Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte)	23 °C
Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte)	50 %

Resistencia a los rayos ultravioleta

Especificación del ensayo	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (conformidad)
Resultado	Prueba aprobada
Duración del ensayo	96 h
Procedimiento	Radiación artificial.

Resistencia a la limpieza de las etiquetas

Especificación del ensayo	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (en partes)
Isopropanol (99 %) [67-63-0]	Prueba aprobada
n-hexano [N.º CAS 110-54-3]	Prueba aprobada
Agua + bencina [N.º CAS 64742-82-1]	Prueba aprobada

EML-RS (45,7X45,7)R - Etiqueta

0803387

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0803387>



Normas y especificaciones

Resistencia al limpiado	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------------------	-----------------------------

Montaje

Tipo de montaje	pegado
-----------------	--------

EML-RS (45,7X45,7)R - Etiqueta

0803387

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0803387>



Homologaciones

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0803387>



cULus Recognized

ID de homologación: MH48542

EML-RS (45,7X45,7)R - Etiqueta

0803387

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0803387>



Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27281103
ECLASS-15.0	27281103

ETIM

ETIM 10.0	EC001288
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

EML-RS (45,7X45,7)R - Etiqueta

0803387

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0803387>



Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es