

SK 10,0 REEL P10 WH CUS - Tarjeta de tiras



0825134

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0825134>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Tarjeta de tiras, Rollo, disponible: por tarjeta, blanco (RAL 9010), rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: pegado, para ancho de borne: 10 mm, Número de índices individuales: 7

Sus ventajas

- Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores SK ... de forma personalizada
- La familia de rotulación SK permite rotular con tiras de identificación autoadhesivas aquellos productos que no dispongan de ranura para índice

Datos comerciales

Código de artículo	0825134
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Nota	Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta	BG8113
Clave de producto	BG8113
GTIN	4046356355155
Peso por unidad (incluido el embalaje)	1,99 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	1,99 g
Número de tarifa arancelaria	49119900
País de origen	PL

SK 10,0 REEL P10 WH CUS - Tarjeta de tiras



0825134

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0825134>

Datos técnicos

Notas

Indicación de pedido:	Inscripción hasta un máx. de 25 polos
-----------------------	---------------------------------------

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Marcador de bornas
Paso	10 mm

Rotulación

Número de índices individuales	7
Número de etiquetas individuales por línea	1
Número de tiras de señalización	7
Tipo de ranura	Etiqueta
Tecnología de marcado	Transferencia térmica

Dimensiones

Anchura	50,00 mm
Altura	10,00 mm
Profundidad	0,10 mm
Paso	10 mm

Datos del material

Color	blanco (RAL 9010)
Material	Poliéster
Clase de inflamabilidad según UL 94	V2
Material Elemento de base	Poliéster
Sustancias contenidas	no contiene siliconas ni halógenos

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 150 °C
Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte)	23 °C
Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte)	50 % (Se recomienda el almacenamiento en un lugar seco y oscuro dentro del embalaje original)

Resistencia a los rayos ultravioleta

Especificación del ensayo	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (conformidad)
---------------------------	---

Resistencia a la limpieza de las etiquetas

Especificación del ensayo	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (en partes)

Normas y especificaciones

SK 10,0 REEL P10 WH CUS - Tarjeta de tiras



0825134

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0825134>

Resistencia al limpiado	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------------------	-----------------------------

Montaje

Tipo de montaje	pegado
-----------------	--------

Dibujos

Plano esquemático



- ① longitudinal = horizontal
- ② transversal = vertical = perpendicular

SK 10,0 REEL P10 WH CUS - Tarjeta de tiras



0825134

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0825134>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

ETIM

ETIM 10.0	EC000761
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

SK 10,0 REEL P10 WH CUS - Tarjeta de tiras



0825134

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0825134>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es