Passe-câbles à double membrane

DMS M32/4 sw



DMS M32/4 sw

Passe-câbles à double membrane

Numéro de produit: 26003301
Dimensions: 36,7 x 12,9 x 36,7 mm

Raccord à double membrane, IP66, avec deux membranes d'étanchéité, fermées, max. quatre entrées de ligne pour lignes de commande, élastomère thermoplastique (TPE), pour épaisseurs de paroi 1,5 - 4,5 mm, noir

Plage d'étanchéité 3,5 - 6 mm par entrée

Données techniques

Propriétés électriques

Type de protection:	IP66

Couleurs

Couleur de l'accessoire:	noir foncé

Dimensions

Largeur:	36.7 mm
Longueur:	12.9 mm
Hauteur:	36.7 mm
Poids:	0.007 kg

Propriétés du matériel

Résistant aux UV:	oui
sans halogène:	oui

Propriétés mécaniques

pour épaisseurs murales max.:	4.5 mm
pour épaisseurs murales min.:	1.5 mm
pour plage d’étanchéité min.:	3.5 mm
pour plage d’étanchéité max.:	6 mm
avec retenue de câble:	non

Conditions ambiantes

Lieu d’installation:	zone extérieure protégée

Sales Information

EAN:	4013902707102
Classe ETIM:	EC000451
Numéro de tarif des douanes:	39269097
Quantité de commande minimale:	25

Matériau

Matériau de l’accessoire:	TPE