
LVS03342

Piastra frontale trasp.4M





Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma prodotto	PrismaSeT G PrismaSeT P
Tipo prodotto	Piastra frontale
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio per l'installazione
Compatibilità gamma	PrismaSeT PrismaSeT G Cassetta PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Tipo di piastra frontale	Trasparente
Dispositivo installato	TeSys: fisso TeSys U - orizzontale installazione TeSys: fisso GV2 + contattori D o K <=40 A - orizzontale installazione PowerLogic: iEM3000 PowerLogic: PM3000
Descrizione poli	9 3P: guida modulare supporto: TeSys U orizzontale installazione 9 3P: guida modulare supporto: GV2 + contattori D o K <=40 A orizzontale installazione
Operating position	Orizzontale

600 mm PrismaSeT G cassetta a parete TeSys TeSys U fisso orizzontale 3P 9 diretto 5 600 mm PrismaSeT G cassetta autoportante TeSys TeSys U fisso orizzontale 3P

600 mm PrismaSeT G cassetta a parete TeSys TeSys U fisso orizzontale 3P 9

650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio TeSys TeSys U fisso orizzontale 3P 9

Caratteristiche tecniche

Descrizione contenitore	Cassetta autoportante - largezza 600 mm Cassetta a parete - largezza 600 mm Armadio - largezza 650 mm profondità 400 mm Cassetta Pack - largezza 555 mm
Posizione collegamento	Connessione diretta
Numero di moduli verticali (50 mm)	4
Norme di riferimento	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificazioni prodotto	ASTA
Materiale	Vetro
Finitura superficie	Bucciato Opaco
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Colore	Bianco (RAL 9003)
Altezza	200 mm
Larghezza	500 mm
Peso prodotto	0,98 kg
Quantità per confezione	Set da 1
Functional unit	600 mm PrismaSeT G cassetta autoportante TeSys GV2 + contattori D o K <=40 A fisso orizzontale 3P 9 diretto 5 600 mm PrismaSeT G cassetta a parete TeSys GV2 + contattori D o K <=40 A fisso orizzontale 3P 9 diretto 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio TeSys GV2 + contattori D o K <=40 A fisso orizzontale 3P 9 diretto 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio PowerLogic 3 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio PowerLogic 4 4 600 mm PrismaSeT G cassetta autoportante TeSys TeSys U fisso orizzontale 3P 9 diretto 5

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzato er determinare le possibilità d'impiezio e/o l'afficialità del notodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. Presponsali para installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione ei i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidaria non sono da ritenersi responsabili per un uso nono corretto delle informazioni contenute in questo documento.

9 diretto 4

diretto 4

diretto 4

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3 cm
Confezione 1: larghezza	21,5 cm
Confezione 1: profondità	51,5 cm
Confezione 1: peso	1,058 kg
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	8
Confezione 2: altezza	16 cm
Confezione 2: larghezza	23 cm
Confezione 2: profondità	53 cm
Confezione 2: peso	8,672 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	64
Confezione 3: altezza	36 cm
Confezione 3: larghezza	80 cm
Confezione 3: profondità	120 cm
Confezione 3: peso	81 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	☑ Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione
	europea) de EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	₫ Si
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Senza PVC	Sì
Contenuto di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Garanzia contrattuale

Garanzia contrattuale		
Garanzia	18 mesi	