

CK2,5-ED-0,5BU FE - Contact à sertir



1585773

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1585773>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Contact à sertir, série: HC-M-06; HC-M-HV; HC-M-08; HC-A; HC-BB; HC-B; HC-HV, Connecteur femelle, tourné, diamètre de contact: 2,5 mm, courant de référence: 16 A, matériau de contact: Fer

Données commerciales

Référence	1585773
Conditionnement	25 Unité(s)
Commande minimum	25 Unité(s)
Clé de vente	AF7AID
Product key	AF7AID
GTIN	4046356308373
Poids par pièce (emballage compris)	1,456 g
Poids par pièce (hors emballage)	0,928 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Thermocontact
Série	HC-M-06; HC-M-HV; HC-M-08; HC-A; HC-BB; HC-B; HC-HV
Type de matériau du contact	tourné

Propriétés électriques


Courant de référence	16 A
----------------------	------

Caractéristiques de raccordement

Technologie de raccordement	
Type de contact	Connecteur femelle
Type de raccordement	Raccordement à sertir

Raccordement du conducteur	
Longueur à dénuder	7,5 mm (9,5 mm pour HC-M-HV...)

Dimensions

Dessin coté	
Largeur [w]	4,5 mm
Hauteur [h]	4,5 mm
Profondeur	22,2 mm
Diamètre (Diamètre de contact)	2,5 mm

Indications sur les matériaux

Matériau Contact	Fer
Matériau Surface des contacts	plaqué or

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques	
Cycles d'enchâssage	≥ 500

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes	
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C

CK2,5-ED-0,5BU FE - Contact à sertir


1585773

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1585773>



Dessins

Dessin coté



Dessin coté

CK2,5-ED-0,5BU FE - Contact à sertir

1585773

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1585773>



Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440204
ECLASS-15.0	27440204

ETIM

ETIM 10.0	EC000796
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

CK2,5-ED-0,5BU FE - Contact à sertir



1585773

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1585773>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr