



## Presentazione

|                                    |                                                                                                |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                              | ComPacT                                                                                        |
| Gamma prodotto                     | "ComPacT NS630b...1600 new generation"                                                         |
| Tipo prodotto                      | Centralina                                                                                     |
| Nome sganciatore                   | Micrologic 2.0                                                                                 |
| Tecnologia sganciatore             | Elettronico                                                                                    |
| Compatibilità gamma                | "ComPacT new generation" NS630b...1600                                                         |
| Applicazione                       | Distribuzione                                                                                  |
| Number of poles                    | 3P<br>4P                                                                                       |
| Descrizione poli protetti          | 4t<br>3t<br>3t + N/2                                                                           |
| Funzioni di protezione sganciatore | Protezione di base                                                                             |
| Tipo di protezione                 | L : for protezione da sovraccarico (prolungato)<br>I : for Protezione cortocircuito istantanea |
| Trip unit rating                   | 630 A a 50 °C<br>800 A a 50 °C<br>1000 A a 50 °C<br>1250 A a 50 °C<br>1600 A a 50 °C           |
| Tipo di rete                       | CA                                                                                             |
| Frequenza di rete                  | 50/60 Hz                                                                                       |
| Circuit breaker mounting mode      | Estraibile                                                                                     |

## Caratteristiche tecniche

|                                                           |                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) | Regolabile, 9 valori                                                                          |
| [Ir] long-time protection pick-up adjustment range        | 0,4...1 x In                                                                                  |
| Long-time protection delay adjustment type tr             | Regolabile, 9 valori                                                                          |
| [tr] long-time protection delay adjustment range          | 0,7...16,6 S a 7,2 x Ir<br>0,5...24 S a 6 x Ir<br>12,5...600 s a 1,5 x Ir                     |
| Memoria termica                                           | 20 mn                                                                                         |
| Instantaneous protection pick-up adjustment type li       | Regolabile, 9 valori                                                                          |
| [li] instantaneous protection pick-up adjustment range    | 1,5...10 x Ir                                                                                 |
| Protezione differenziale                                  | Senza                                                                                         |
| Selettività logica ZSI                                    | Senza                                                                                         |
| Segnalazione locale                                       | 3 LED (rosso)guasto elettrico:<br>1 LED (rosso)errore interno:<br>1 LED (giallo)Sovraccarico: |

## Ambiente

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Norme di riferimento      | IEC 60947-4-2 |
| Temperatura ambiente      | -25...70 °C   |
| Temperatura di stoccaggio | -50...85 °C   |

## Confezionamenti

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE  |
| Numero di unità per confezione 1 | 1    |
| Confezione 1: altezza            | 2 cm |
| Confezione 1: larghezza          | 1 cm |
| Confezione 1: profondità         | 2 cm |
| Confezione 1: peso               | 10 g |

## Sostenibilità dell'offerta

|                             |                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato offerta sostenibile   | Prodotto Green Premium                                                                                                                    |
| Regolamento REACH           | <a href="#"> Dichiarazione REACH</a>                     |
| Direttiva RoHS UE           | Conforme alle esenzioni                                                                                                                   |
| Senza mercurio              | Sì                                                                                                                                        |
| Regolamento RoHS della Cina | <a href="#"> Dichiarazione RoHS Della Cina</a>           |
| Informazioni esenzioni RoHS | <a href="#"> Sì</a>                                      |
| Informazioni ambientali     | <a href="#"> Profilo Ambientale Del Prodotto</a>         |
| Profilo di circolarità      | <a href="#"> Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>      |
| WEEE                        | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

## Garanzia contrattuale

|          |         |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|