

# Hoja de datos del producto

## Características

# PKY32W423

## Toma de pared PK Patrika FAST 32 A IP44 220 V 2P+T 50-60 Hz



### Principal

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Gama                          | Mureva        |
| Tipo de producto o componente | Toma          |
| Nombre abreviado del equipo   | Mureva socket |
| Categoría de toma y enchufe   | Baja tensión  |
| Número de polos               | 2P+E          |
| Tipo de red                   | AC            |
| Estándar de salida            | Industrial    |

### Complementario

|                                                   |                                                          |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Tipo de montaje                                   | Empotrable en pared                                      |
| Forma del enchufe, toma y estación de control     | En ángulo                                                |
| [In] Corriente nominal                            | 32 A                                                     |
| [Ue] Tensión nominal de operación                 | 200...250 V                                              |
| Frecuencia de red                                 | 50/60 Hz                                                 |
| Posición de terminal de tierra en sentido horario | 6 h                                                      |
| Material de toma y enchufe                        | Carcasa, estado 1 polímero autoextinguible de ingeniería |
| Material de los contactos                         | Manguitos, estado 1 bronce                               |
| Conexiones - terminales                           | Conexión rápida                                          |
| Sección de cable                                  | 2,5...6 mm <sup>2</sup>                                  |
| Diámetro exterior del cable                       | 21 mm                                                    |
| Tipo de rosca                                     | M25                                                      |
| Peso del producto                                 | 0,28 kg                                                  |
| Altura                                            | 160 mm                                                   |
| Ancho                                             | 106 mm                                                   |
| Profundidad                                       | 145 mm                                                   |
| Color                                             | Gris - tipo de cable: RAL 7035)                          |
| Código color de tensión                           | Azul                                                     |

### Entorno

|                                        |                                                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Normas                                 | IEC 60309-1<br>IEC 60309-2                      |
| Grado de protección IP                 | IP44 conforming to IEC 60529                    |
| Grado de protección IK                 | IK08 conforming to EN 62262                     |
| Resistencia al fuego                   | 750 °C acorde a IEC 60695-2-1                   |
| Humedad relativa                       | 50 % en 40 °C<br>70 % en 30 °C<br>90 % en 20 °C |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | 35 °C ( 86400 s )                               |

## Unidades de embalaje

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE      |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1        |
| Paquete 1 Altura                   | 9 cm     |
| Paquete 1 Ancho                    | 11,9 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 16 cm    |
| Paquete 1 Peso                     | 253 g    |
| Tipo de unidad de paquete 2        | BB1      |
| Número de unidades en el paquete 2 | 6        |
| Paquete 2 Altura                   | 18 cm    |
| Paquete 2 Ancho                    | 26,6 cm  |
| Paquete 2 Longitud                 | 27 cm    |
| Paquete 2 Peso                     | 1,7 kg   |
| Tipo de unidad de paquete 3        | S03      |
| Número de unidades en el paquete 3 | 12       |
| Paquete 3 Altura                   | 30 cm    |
| Paquete 3 Ancho                    | 30 cm    |
| Paquete 3 Longitud                 | 40 cm    |
| Paquete 3 Peso                     | 3,887 kg |

## Sostenibilidad de la oferta

|                                      |                                                                                                                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estado de oferta sostenible          | Producto Green Premium                                                                                                            |
| Reglamento REACH                     | <a href="#"> Declaración De REACH</a>            |
| Directiva RoHS UE                    | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)                                                       |
| Normativa de RoHS China              | <a href="#"> Declaración RoHS China</a>        |
| Información sobre exenciones de RoHS | <a href="#"> Sí</a>                            |
| Comunicación ambiental               | <a href="#"> Perfil Ambiental Del Producto</a> |
| Perfil de circularidad               | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas                                                                              |

## Información Logística

|                |    |
|----------------|----|
| País de Origen | ES |
|----------------|----|

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|