



Hoofd

Range of product	Harmony P6
Product or component type	Aanraakscherm paneel

Complementair

Afmeting display	15.6 inch
Aspectverhouding	16:9
Kleur display	16 miljoen kleuren
Pixelresolutie	1366 x 768
Inschakelstroom	30 A
Montage apparaat	Paneelmontage Directe montage VESA
Afmetingen uitsnijding	394 (+ 1/- 0) x 250 (+ 1/- 0) mm
Width	408 mm
Height	264 mm
Net weight	4,0 kg

Omgeving

Productcertificaten	RCM[RETURN]KC[RETURN]UKCA[RETURN]DNV (DC-model zonder HDD/ ventilator/EtherCAT-kaart/22" breed display met uitbreidingsleuf)[RETURN]ATEX zone 22 stof (DC-model, USB-afdekking voor moet worden vergrendeld met schroef)[RETURN]ATEX zone 2 (DC-model, USB-afdekking voor moet worden vergrendeld met schroef)[RETURN]CULus Klasse 1 Sectie 2 (zonder DIO optie)[RETURN]IECEx zone 2 (DC-model, USB-afdekking voor moet worden vergrendeld met schroef)[RETURN]IECEx zone 22 (DC-model, USB-afdekking voor moet worden vergrendeld met schroef)
Omgevingsluchttemperatuur voor werking	0...60 °C
Pollution degree	2
Bedrijfshoogte	2000 m
Schokbestendigheid	147 m/s ² conform aan IEC 61131-2 147 m/s ² 3 schokken in elke richting X, Y en Z

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	43,0 cm
Package 1 Width	15,0 cm
Package 1 Length	50,0 cm
Package 1 Weight	4,9 kg

Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	22
Package 2 Height	150,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	117,8 kg


Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Informatie Over Einde Levensduur

Abmessungen

Advanced Model 15 Zoll breit

Äußere Abmessungen




(A): Frontseite

(B): Linke Seite

(C): Unterseite

Äußere Abmessungen mit PCI/PCIe-Steckplätzen und Lüftersatz



(A): Frontseite


(B): Linke Seite

(C): Unterseite

Standard Model 15 Zoll breit

Äußere Abmessungen

mm
in.




(A): Frontseite

(B): Linke Seite

(C): Unterseite


Montage

Abmessungen des Schaltfelausschnitts



A		B		C	
mm	in.	mm	in.	mm	in.
394 (+1, -0)	15,51 (+0,04, -0)	250 (+1, -0)	9,84 (+0,04, -0)	1,6 bis 5	0,06 bis 0,2

Montagewinkel



Bei Installation dieses Produkts in schräger Lage darf die Front nicht mehr als 30° geneigt sein.

Abstände

