


VS-ASI-FC-PUR-YE 100M - Flachleitung



1404883

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1404883>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



AS-Interface PUR Flachleitung in gelb, 2 x 1,5 mm², 100 m Ring

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1404883
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Verkaufsschlüssel	AI
Produktschlüssel	AF1LFA
GTIN	4046356327619
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	6.228 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	6.228 g
Zolltarifnummer	85444995
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Datenkabel Meterware
Sensorart	AS-Interface
Polzahl	2

Elektrische Eigenschaften

Übertragungsrate	167 kBit/s
------------------	------------

Schnittstellen

Signalart/Kategorie	AS-Interface, 167 kBit/s
---------------------	--------------------------

Kabel / Leitung

Leitungslänge	100 m
Leitungsgewicht	64 kg/km
Polzahl	2
Geschirmt	nein
Leiteraufbau	2 x 1,5 mm ²
Leiterart	Flachleitung
Leiteraufbau Signalleitung	84x 0,15 mm
AWG Signalleitung	16
Leitungsquerschnitt	1,5 mm ²
Aderdurchmesser inklusive Isolierung	2,5 mm
Außenmantel, Material	PUR
Außenmantel, Farbe	zitronengelb RAL 1012
Material Leiter	verzinnte Cu-Litze
Material Aderisolation	PP
Einzelader, Farbe	braun, blau
Wandstärke Isolierung	ca. 0,50 mm
Leiterwiderstand max.	≤ 13,7 Ω/km
Isolationswiderstand	≥ 1 MΩ*km
Nennspannung Kabel	32 V
Prüfspannung	2000 V
Kleinster Biegeradius, fest verlegt	≥ 6 mm (einmalig)
Dynamische Belastbarkeit (Biegen)	Biegezyklen maximal: 8000000, Biegeradius: 75 mm, Verfahrrichtung: horizontal, über Breitseite, Verfahrgeschwindigkeit: 4 m/s, Beschleunigung: 4 m/s ² Biegezyklen maximal: 10000000, Biegeradius: 50 mm, Verfahrrichtung: vertikal, über Breitseite
Halogenfreiheit	ja
Besondere Eigenschaften	silikonfrei
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 85 °C (Kabel, feste Verlegung) -30 °C ... 85 °C (Kabel, bewegliche Verlegung)

1404883

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1404883>

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb) (Kabel, bewegliche Verlegung)	-30 °C ... 85 °C (beweglich verlegt)
Umgebungstemperatur (Betrieb) (Kabel, feste Verlegung)	-40 °C ... 85 °C (fest verlegt)
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 85 °C

1404883

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1404883>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27061801
ECLASS-15.0	27061801

ETIM

ETIM 10.0	EC003249
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

EF3.1 Klimawandel

CO2e kg	33,51 kg CO2e
---------	---------------