

## COSSE TUBULAIRE CU, FORME ANNULAIRE, 6 MM<sup>2</sup>, M12

**Numéro d'article: 180698**

Cosse tubulaire Cu, version normale. Caractéristiques techniques - Matériau : Cu-ETP selon DIN EN 13600 - Surface : étamée galvaniquement, autres surfaces sur demande - Convient également pour les conducteurs fins selon IEC 228

Cosses tubulaires Cu, version normale. Recuit à la dureté du cuivre F20. Section : 6 mm<sup>2</sup> ; Ø du boulon : 12 ; W : 17 ; Øi : 3,5 ; Øe : 6,5 ; C1 : 12 ; C2 : 12 ; a : 9 ; L : 35 ; Poids par 100pc ~kg : 0,66 ; 7 mm : 1 ; Serrage 5 mm : 1 ; Qté/pce : 100.



Longueur (mm) 140 mm  
 Largeur (mm) 68 mm  
 Hauteur (mm) 68 mm  
 Poids (kg) 0,00656 kg

| Attribut                                         | Valeur            |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| Isolé                                            | Non               |
| matériau                                         | Kupfer            |
| Protection de surface                            | verzinkt          |
| section nominale                                 | 6 mm <sup>2</sup> |
| Convient pour les conducteurs multifilaires      | Oui               |
| Convient pour les conducteurs à fils fins        | Oui               |
| Convient pour les conducteurs massifs            | Non               |
| Dimension du filetage de raccordement (métrique) | 12                |
| angle de raccordement                            | 180° (horizontal) |
| Nombre de trous de fixation                      | 1                 |
| Modèle à bride étroite                           | Non               |
| Convient aux conducteurs à fils très fins        | Oui               |
| Forme de bride                                   | Ringform          |
| Avec trou de visibilité                          | Non               |

GTIN: 4021103806982

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de