



### Hoofd

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Device short name                              | MT250                                                                                                                                                                                                                                |
| Product or component type                      | Motormechanisme                                                                                                                                                                                                                      |
| Device application                             | Automatische veeraanspanning                                                                                                                                                                                                         |
| Bereik compatibiliteit                         | ComPacT nieuwe generatie Compact nsx100 nieuwe generatie<br>ComPacT nieuwe generatie Compact nsx160 nieuwe generatie<br>Compact Compact nsx DC nieuwe generatie<br>NSX100 DC<br>Compact Compact nsx DC nieuwe generatie<br>NSX160 DC |
| Control type                                   | Communicerend                                                                                                                                                                                                                        |
| Spanning stuurkring                            | 220...240 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                              |
| Montagemodus vermogensschakelaar               | Vast                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nominale stroom voor vermogensschakelaar frame | 100 A<br>160 A                                                                                                                                                                                                                       |

### Complementair

|                                 |                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Type controlesignaal            | Impuls<br>Onderhouden                                     |
| Responstijd vermogensschakelaar | < 700 ms open<br>< 80 ms gesloten                         |
| Maximale bedrijfsfrequentie     | 4 per minuut                                              |
| Maximaal energieverbruik in VA  | 500 VA sluiting<br>500 VA opening                         |
| Voorziene uitrusting            | SDE-adapter                                               |
| Locking options description     | 1 tot 3 hangsloten Ø 5 tot Ø 8<br>Hangslot in UIT-positie |

### Verpakkingseenheid

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE       |
| Number of Units in Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 12,0 cm   |
| Package 1 Width              | 10,5 cm   |
| Package 1 Length             | 17,2 cm   |
| Package 1 Weight             | 1,392 kg  |
| Unit Type of Package 2       | S04       |
| Number of Units in Package 2 | 15        |
| Package 2 Height             | 30,0 cm   |
| Package 2 Width              | 40,0 cm   |
| Package 2 Length             | 60,0 cm   |
| Package 2 Weight             | 21,646 kg |

## Duurzaamheid van het aanbod

|                                     |                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Duurzaamheids status van het aanbod | Green Premium product                                                                                                                                           |
| REACH-regelgeving                   | <a href="#"> REACH-verklaring</a>                                              |
| EU-richtlijn RoHS                   | Voldoet aan vrijstellingen                                                                                                                                      |
| Kwikkvrij                           | Ja                                                                                                                                                              |
| RoHS-regulering China               | <a href="#"> RoHS-verklaring China</a>                                         |
| Informatie over RoHS-vrijstelling   | <a href="#"> Ja</a>                                                            |
| Milieu Profiel                      | <a href="#"> Milieuprofiel Van Het Product</a>                                 |
| Circulair Profiel                   | <a href="#"> Informatie Over Einde Levensduur</a>                              |
| WEEE                                | Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |

## contractuele waarborg

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|