AK 03



AK 03

Coffrets modulaires

PERSONNALISABLE

Numéro de produit: 73540301
Dimensions: 100 x 150 x 96 mm

Coffrets modulaires, avec indice de protection IP65, 1 Rangée, 3 Nombre de Modules disponibles, Tension de service nominale: 400V AC, au sommet et à la base sans pré-estampage métrique pour passage universel de câbles avec des presse-étoupes et/ou des passe-câbles à double membrane - pré-monté au sommet avec des passe-câbles à double membrane DMS M20, pour installations standard en intérieur

avec barrette de bornes PE/N avec resp. 1 connexion rapide sans vis 16 mm² et 3 connexions rapides sans vis 6 mm²

Accessoires joints:
Passe-câbles à double membrane: 1x M25, bouchon de fermeture, bandes de recouvrement et d'inscription

IP65 | 3 | IK07 | 400V AC

Sûr - Grâce à l'indice de protection élevé IP65 et à la version solide et sans halogène, un fonctionnement sûr est également garanti pour des conditions ambiantes industrielles rudes.

Créé le 04.06.2026. Toutes les déclarations sans garantie. Nous nous réservons le droit d'apporter des améliorations à progrès techniqu
Gu<unk> nther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Données techniques

Propriétés électriques

Tension de service nominale AC:	400 V
Classe de protection:	II
Type de protection:	IP65
Nombre de séries:	1
Nombre d’unités de division:	3
Avec espace de montage supplémentaire:	non

Couleurs

Couleur de la partie inférieure:	gris
Couleur de la partie supérieure:	gris

Dimensions

Largeur:	100 mm
Longueur:	150 mm
Hauteur:	96 mm
Hauteur intérieure:	71 mm
Poids:	0.355 kg

Propriétés du matériel

Résistant aux UV:	non
sans halogène:	oui
Classe d'inflammabilité selon UL94:	HB
Résistance du filament:	650 °C (EN 60695-2-11)

Propriétés mécaniques

Type de fixation:	Structure
Résistance aux chocs:	IK07
Plombable:	oui
Couple de la vis du couvercle:	1.2 Nm
Variante à bride:	non

Propriétés mécaniques

Juxtaposable:	non

Conditions ambiantes

Humidité relative de l'air max. 25 °C:	95 %
Humidité relative de l'air max. 40°C:	50 %
Température ambiante min.:	-25 °C
Température ambiante max.:	40 °C
Température ambiante 24h:	35 °C
Lieu d’installation:	Zone intérieure

Sales Information

EAN:	4013902063130
Classe ETIM:	EC000214
Numéro de tarif des douanes:	85369095
Quantité de commande minimale:	1

Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Polystyrène
Matériau de la partie supérieure:	Polystyrène
Matériau d'étanchéité:	Polyuréthane
Matériau de la vis pour couvercle:	Polyamide, renforcé aux fibres de verre
Matériau de la fenêtre pivotante:	Polycarbonate

Créé le 04.06.2026. Toutes les déclarations sans garantie. Nous nous réservons le droit d'apporter des améliorations à progrès techniqu
Gu<unk> nther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Accessoires

70610201 - AK SGA-1 - Serrure

70690201 - AK SGA-2 - Serrure

89601001 - MABF 65-1 - Kit de fixation sur mât

73540003 - AK KF 03 - Volet rabattable

79901201 - AK AS - Bande de recouvrement

26242001 - BST M20 - Pastille de ventilation

26202001 - BST M20/sw - Pastille de ventilation

89602901 - KTB 1-100 - Fixation pour chemins de câbles

73520301 - AK 03 OT - La partie supérieure

Glande du câble

