

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Bei einigen Anwendungen ist ein Prüfabgriff oder ein Trennelement an der Durchgangsklemme für Test- und Sicherheitszwecke sinnvoll. Mit Prüftrennreihenklemmen messen Sie Stromkreise im spannungsfreien Zustand. Während Luft- und Kriechstrecken der Trennstellen nicht maßlich beurteilt werden, muss die angegebene Bemessungsstoßspannungsfestigkeit nachgewiesen werden.

Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme, PUSH IN,
blau, 2.5 mm², 20 A, 500 V, Anzahl Anschlüsse: 3,
Anzahl der Etagen: 1
<u>2898710000</u>
ALDT 2.5 3C BL
4064675904311
50 Stück



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	48 mm	Tiefe (inch)	1,89 inch
Höhe	79,5 mm	Höhe (inch)	3,13 inch
Breite	5,1 mm	Breite (inch)	0,201 inch
Nettogewicht	10,62 g		

Temperaturen

Lagertemperatur	-25 °C55 °C	Dauergebrauchstemperatur, min.	-60 °C	
Dauergebrauchstemperatur, max.	130 °C			

Allgemeines

Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 12	Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.	AWG 28
Normen	IEC 60947-7-1	Tragschiene	TS 35

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt	2,5 mm ²	Bemessungsspannung	500 V
Bemessungsspannung DC	500 V	Nennstrom	20 A
Strom bei max. Leiter	20 A	Normen	IEC 60947-7-1
Durchgangswiderstand gemäß IEC		Bemessungsstoßspannung	
60947-7-x	$1,33~\text{m}\Omega$		6 kV
Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x	0,77 W	Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	III		

Bemessungsdaten IECEx/ATEX

Zertifikat-Nr. (ATEX)	TUEV24ATEX9181U	Zertifikat-Nr. (IECEX)	IEXEXTUR24.0066U
Spannung max (ATEX)	550 V	Strom (ATEX)	17.5 A
Leiterquerschnitt max (ATEX)	4 mm²	Spannung max (IECEX)	550 V
Strom (IECEX)	17.5 A	Leiterquerschnitt max (IECEX)	4 mm²

Bemessungsdaten nach UL

Leitergr. Factory wiring max (cURus)	12 AWG	Leitergr. Factory wiring min (cURus)	26 AWG
Leitergr. Field wiring max (cURus)	12 AWG	Leitergr. Field wiring min (cURus)	26 AWG
Spannung Gr B (cURus)	600 V	Spannung Gr C (cURus)	600 V
Spannung Gr D (cURus)	600 V	Strom Gr B (cURus)	19 A
Strom Gr C (cURus)	19 A	Strom Gr D (cURus)	5 A
Zertifikat-Nr. (cURus)	E0693VOL1SEC136		



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Abisolierlänge	10 mm	Anschlussart	PUSH IN
Anschlussart 2	PUSH IN	Anschlussrichtung	seitlich
Anzahl Anschlüsse	3	Klemmbereich, max.	4 mm ²
Klemmbereich, min.	0,14 mm ²	Klingenmaß	0,6 x 3,5 mm
Lehrdorn nach 60 947-1	A3	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 12
Leiteranschlussquerschnitt AWG, mi	n.	Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig,	
	AWG 28	max.	4 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähti	g,	Leiteranschlussquerschnitt, feindräh-	
min.		tig AEH mit Kunststoffkragen DIN	
	0,5 mm²	46228/4, max.	2,5 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, feindräh-		Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig	
tig AEH mit Kunststoffkragen DIN		mit AEH DIN 46228/1, max.	
46228/4, min.	0,5 mm ²		2,5 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, feindräht	ig	Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig,	
mit AEH DIN 46228/1,min.	0,5 mm ²	max.	4 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, feindräht	ig,	Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig	٦,
min.	0,5 mm ²	max.	4 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdräl	ntig,		
min.	0,5 mm ²		
	A 11 \		
Klemmbare Leiter (Weitere	Anschiuss)		
Anschlussart, weiterer Anschluss	PUSH IN		
Allochidosait, Wortelei Allochidos	1 0011111		

Systemkennwerte

Abschlussplatte erforderlich	Ja	Anzahl der Potentiale	1
Anzahl der Etagen	1	Anzahl der Klemmstellen je Etage	3
Anzahl der Potentiale pro Etage	1	Etagen intern gebrückt	Nein
Tragschiene	TS 35	N-Funktion	Nein
PE-Funktion	Nein	PEN-Funktion	Nein

Trennklemmen

Längstrennung	schwenkbar	Quertrennung	ohne
integrierte Prüfbuchse	.la		

Werkstoffdaten

Werkstoff	Wemid	Farbe	blau
Farbe Betätigungselemente	orange	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0

weitere technische Daten

Montageart	TS 35	Offene Seiten	rechts
rastbar	Ja		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000902	ETIM 7.0	EC000902
ETIM 8.0	EC000902	ETIM 9.0	EC000902
ETIM 10.0	EC000902	ECLASS 9.0	27-14-11-26
ECLASS 9.1	27-14-11-26	ECLASS 10.0	27-14-11-26
ECLASS 11.0	27-14-11-26	ECLASS 12.0	27-14-11-26
ECLASS 13.0	27-25-01-09	ECLASS 14.0	27-25-01-09
ECLASS 15.0	27-25-01-09		

Erstellungs-Datum 11. Mai 2025 22:31:28 MESZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

Zulassungen

Zulassungen



Zulassungen MAMID	https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319222/-T1z1mm-S800/ https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319260/-T1z1mm-S800/
ROHS	Konform
UL File Number Search	UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus)	E0693VOL1SEC136

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsde	o- Attestation of Conformity
kument	IECEX Certificate
	ATEX Certificate
	CE Declaration of Conformity
Engineering-Daten	CAD data – STEP
Anwenderdokumentation	NTI ALDT 2.5 3C



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

DEK 5/5



WS/ DEK

Die MultiMark-Klemmenmarkierer sind mit einem innovativen Verbundmaterial aus zwei Komponenten ausgestattet. Die harte Fußkontur des Markierers rastet sicher in den Verbinder ein. Die elastische Oberfläche macht ein leichtes Montieren möglich. Das speziell gestanzte Material macht den Streifen dehnbar und toleriert minimale Abstandsschwankungen, die sich insbesondere bei langen Klemmblöcken aufaddieren können. Ein weiterer Vorteil: die exzellente Bedruckbarkeit der Oberfläche, die materialseitig eine langlebige widerstandsfähige Beschriftung gewährleistet. Bei einer Druckerauflösung von 300 dpi ergibt sich zudem ein sehr gut lesbares Schriftbild.

Ihre Vorteile mit MultiMark

- Fester Halt und langlebiger Druck
- Endlosstreifen spart Montagezeit
- Einfaches Montieren dank innovativem

Verbundmaterial

- Großes Schriftfeld für beste Lesbarkeit
- Hohe Flexibilität durch Herstellerunabhängigkeit

Allgemeine Bestelldaten

Art DEK 5/5 MM WS

Best.-Nr. 2007110000

GTIN (EAN) 4050118391862

VPE 800 Stück

Ausfuehrung

Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Weidmueller, weiß

Digitale Multimeter



Multimeter sind in der Lage, eine Vielzahl an Messgrößen zu messen. Die Messmöglichkeit für Spannung und Widerstand, sowie die Durchgangsprüfung und der Diodentest sind bei jedem Instrument als Standard vorhanden.

Darüber hinaus beinhalten die einzelnen Multimeter noch zusätzliche Messmöglichkeiten wie z. B. für Strom, Frequenz, Kapazität und Temperatur. Digitale Multimeter haben den Vorteil einer eindeutigen Anzeige, welche einfach und direkt ablesbar ist. Fehler durch falsches Umrechnen der Messbereiche oder Ablesefehler gehören mit diesen Geräten der Vergangenheit an.

Allgemeine Bestelldaten

Art ZUB MULTIMETER

Best.-Nr. 9205270000

GTIN (EAN) 4032248723522

VPE 1 Stück

Ausfuehrung Multimeter

Erstellungs-Datum 11. Mai 2025 22:31:28 MESZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Bezeichnungsträger



Allgemeine Bestelldaten

Art	BZT 1 ZA WS 10/5	Ausfuehrung
BestNr.	<u>1805520000</u>	Zubehör, Bezeichnungsträger
GTIN (EAN)	4032248270248	
VPE	100 Stück	
Art	D7T 1 M/C 10 /F	
AIL	BZT 1 WS 10/5	Ausfuehrung
BestNr.	1805490000	Austuenrung Zubehör, Bezeichnungsträger
	· ·	•

Neutral



WS-Markierer sind optimal auf Leitungsverbinder der W-Reihe abgestimmt. Dank ihrer Systemkompatibilität lassen sich WS-Schilder auch auf der I-Reihe sowie der Z-Reihe einsetzen. Die großen Beschriftungsflächen erlauben neben langen Beschriftungsketten auch eine mehrzeilige Aufteilung.

WS-Markierer eignen sich besonders für eine Beschriftung mit langen, individuell erstellten Zeichenfolgen. Durch das bewährte MultiCard-Format ist eine Beschriftung mit PrintJet CONNECT oder Plotter möglich.

- In Streifen oder einzeln montierbar
- Markierer im bewährten MultiCard-Format

Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

Art	WS 8/5 PLUS MC NE WS	Ausfuehrung
BestNr.	<u>1951870000</u>	WS, Klemmenmarkierung, 8 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00
GTIN (EAN)	4032248631605	Weidmueller, Allen-Bradley, weiß
VPE	600 Stück	
Art	WS 8/5 MC NE RT	Ausfuehrung
Art BestNr.	WS 8/5 MC NE RT 1773521686	Ausfuehrung WS, Klemmenmarkierung, 8 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00
	,	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

A ===	M/C Q /E M/C NE M/C	Austriahrung
Art	WS 8/5 MC NE WS	Ausfuehrung
BestNr.	<u>1640740000</u>	WS, Klemmenmarkierung, 8 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00
GTIN (EAN)	4008190279103	Weidmueller, Allen-Bradley, weiß
VPE	720 Stück	
Art	WS 8/5 MC NE OR	Ausfuehrung
BestNr.	<u>1773521690</u>	WS, Klemmenmarkierung, 8 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00
GTIN (EAN)	4032248143092	Weidmueller, Allen-Bradley, orange
VPE	720 Stück	
Art	WS 8/5 MC NE GE	Ausfuehrung
BestNr.	<u>1773521687</u>	WS, Klemmenmarkierung, 8 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00
BestNr. GTIN (EAN)	1773521687 4032248141548	WS, Klemmenmarkierung, 8 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, gelb
GTIN (EAN)	4032248141548	
GTIN (EAN) VPE	4032248141548 720 Stück	Weidmueller, Allen-Bradley, gelb
GTIN (EAN) VPE Art	4032248141548 720 Stück WS 8/5 MC NE BL	Weidmueller, Allen-Bradley, gelb Ausfuehrung

Schlitz-Schraubendreher



VDE-isolierte Schraubendreher zum Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen bis AC 1000 V und DC 1500 V, DIN EN 60900, IEC 900. Geprüfte Sicherheit GS, stückgeprüft. Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.

Allgemeine Bestelldaten

Art	SDIS SLIM 0.6X3.5X100	Ausfuehrung
BestNr.	<u>2749610000</u>	Schraubwerkzeug, Klingenbreite (B): 3.5 mm, Klingenlänge: 100 mm,
GTIN (EAN)	4050118896350	Klingenstärke (A): 0.6 mm
VPE	1 Stück	

2.5 mm²

2.5 mm² Abschlussplatten werden an der offenen Seite der letzten Reihenklemme vor dem Endwinkel befestigt. Mit dem Einsatz der Abschlussplatte wird die Funktion der Reihenklemme sowie die angegebenen Bemessungsspannung aufrechterhalten. Ein Berührungsschutz von Spannungsführenden Teilen wird gewährleistet, und die Abschlussklemme ist fingersicher.

Allgemeine Bestelldaten

 Art
 ALEP DT 2.5 3C BL
 Ausfuehrung

 Best.-Nr.
 2898860000
 Abschlussplatte für Klemmen, blau, Höhe: 77.6 mm, Breite: 2 mm,

 GTIN (EAN)
 4064675904465
 V-O, Wemid, rastbar: Nein

 VPE
 20 Stück



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Ausfuehrung ALEP DT 2.5 3C

4064675904458

20 Stück

Best.-Nr. 2898850000 Abschlussplatte für Klemmen, dunkelbeige, Höhe: 77.6 mm, Breite: 2

mm, V-0, Wemid, rastbar: Nein

MultiFit

GTIN (EAN)

VPE



MultiMark MultiFit

Für Wettbewerberverbinder.

Die elastische Oberfläche macht ein leichtes Montieren

Das spezielle Material macht den Streifen dehnbar und toleriert minimale Abstandsschwankungen, insbesondere bei langen Klemmblöcken.

Die der Druckerauflösung von 300 dpi ergibt sich zudem ein sehr gut lesbares Schriftfeld.

Ihre Vorteile mit MultiMark

- Fester Halt und langlebiger Druck
- Endlosstreifen spart Montagezeit
- Einfaches Montieren dank innovativem

Verbundmaterial

- Großes Schriftfeld für beste Lesbarkeit
- Hohe Flexibilität durch Herstellerunabhängigkeit
- · Firm hold and durable printing
- · Continuous strips save installation time
- Easy mounting thanks to an innovative composite material
- · Large label field for optimal legibility
- High flexibility thanks to manufacturer independence

]

- · Firm hold and durable printing
- Continuous strips save installation time
- Easy mounting thanks to an innovative composite material
- Large label field for optimal legibility
- High flexibility thanks to manufacturer independence

Allgemeine Bestelldaten

Art EL KSM 8.8 MM WS 30M Best.-Nr. 2922670000 Klemmenmarkierung, Raster in mm (P): 8.80 weiß

4099986618275 GTIN (EAN) VPE 1 Stück



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

A-Reihe



Testadapter und Prüfstecker dienen der elektrischen Verbindung zwischen Reihenklemmen und dem Test Equipment. So kann im verdrahteten Zustand ein elektrischer Kontakt hergestellt und Messungen durchgeführt werden.

Allgemeine Bestelldaten

Art	ATPG 2.5 MI-R	Ausfuehrung
BestNr.	<u>1991960000</u>	Testadapter (Klemmen), 1.5 mm², 250 V, 0.2 A
GTIN (EAN)	4050118376685	
VPE	50 Stück	
Art	ATDO 4 5 40 L	
A11	ATPG 1.5-10 L	Ausfuehrung
BestNr.	1991890000	Austuehrung Testadapter (Klemmen), 1.5 mm², 250 V, 0.2 A

Sonderdruck



WS-Markierer sind optimal auf Leitungsverbinder der W-Reihe abgestimmt. Dank ihrer Systemkompatibilität lassen sich WS-Schilder auch auf der I-Reihe sowie der Z-Reihe einsetzen. Die großen Beschriftungsflächen erlauben neben langen Beschriftungsketten auch eine mehrzeilige Aufteilung.

WS-Markierer eignen sich besonders für eine Beschriftung mit langen, individuell erstellten Zeichenfolgen. Durch das bewährte MultiCard-Format ist eine Beschriftung mit PrintJet CONNECT oder Plotter möglich.

- In Streifen oder einzeln montierbar
- Markierer im bewährten MultiCard-Format

Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

Art	WS 8/5 MC SDR	Ausfuehrung
BestNr.	<u>1640750000</u>	WS, Klemmenmarkierung, 8 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00
GTIN (EAN)	4008190456627	Weidmueller, Allen-Bradley, nach Kundenwunsch
VPE	144 Stück	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Art WS 8/5 PLUS MC SDR

120 Stück

Ausfuehrung

Best.-Nr. <u>1038790000</u> GTIN (EAN) 4032248768066

WS, Klemmenmarkierung, 8 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00

Weidmueller, Allen-Bradley, nach Kundenwunsch

V0

VPE



Der dekafix (DEK) Markierer ist der universelle Markierer für alle Leitungs- und Steckverbinder sowie Elektronikbaugruppen. Das System eignet sich insbesondere für kurze Zahlenfolgen und umfasst eine große Auswahl an einsatzfertigen Drucken. Die Streifenmontage lässt ein schnelles Aufrasten in einem Arbeitsgang zu. Der Druck ist gut lesbar, kontrastreich und in verschiedenen Breiten erhältlich.

- Große Auswahl an einsatzfertigen Markierern
- Streifenmontage für schnelles Aufrasten
- Klemmenmarkierer passend für alle Weidmüller Leitungsverbinder
- Werden als neutrale MultiCard oder als Standarddruck angeboten

Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

Allgemeine Bestelldaten

Art DEK 5/5 MC NE VO WS
Best.-Nr. 1388530000
GTIN (EAN) 4050118188622
VPE 1.000 Stück

Ausfuehrung

Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00

Weidmueller, weiß



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Neutral



Der dekafix (DEK) Markierer ist der universelle Markierer für alle Leitungs- und Steckverbinder sowie Elektronikbaugruppen. Das System eignet sich insbesondere für kurze Zahlenfolgen und umfasst eine große Auswahl an einsatzfertigen Drucken. Die Streifenmontage lässt ein schnelles Aufrasten in einem Arbeitsgang zu. Der Druck ist gut lesbar, kontrastreich und in verschiedenen Breiten erhältlich.

- Große Auswahl an einsatzfertigen Markierern
- Streifenmontage für schnelles Aufrasten
- Klemmenmarkierer passend für alle Weidmüller Leitungsverbinder
- Werden als neutrale MultiCard oder als Standarddruck angeboten

Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

Art	DEK 5/5 MC NE BL	Ausfuehrung
BestNr.	<u>1609801693</u>	Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00
GTIN (EAN)	4008190397166	Weidmueller, blau
VPE	1.000 Stück	
Art	DEK 5/5 MC NE GN	Ausfuehrung
BestNr.	<u>1609801688</u>	Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00
GTIN (EAN)	4008190397142	Weidmueller, grün
VPE	1.000 Stück	
Art	DEK 5/5 MC NE WS	Ausfuehrung
BestNr.	1609801044	Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00
GTIN (EAN)	4008190397111	Weidmueller, weiß
VPE	1.000 Stück	
Art	DEK 5/5 S MC NE WS	Ausfuehrung
BestNr.	1341620000	Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00
GTIN (EAN)	4050118145793	Weidmueller, weiß
VPE	400 Stück	
Art	DEK 5/5 MC NE VI	Ausfuehrung
BestNr.	1249860000	Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00
GTIN (EAN)	4050118042764	Weidmueller, violett
VPE	1.000 Stück	
Art	DEK 5/5 MC NE RT	Ausfuehrung
BestNr.	<u>1609801686</u>	Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00
GTIN (EAN)	4008190397128	Weidmueller, rot
VPE	1.000 Stück	
Art	DEK 5/5 MC NE SW	Ausfuehrung
BestNr.	1457550000	Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00
GTIN (EAN)	4050118263817	Weidmueller, schwarz
VPE	1.000 Stück	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

BestNr. GTIN (EAN)	1249870000	Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00
GTIN (EAN)		Dekanx, Nemmenmarkierung, 5 x 5 mm, naster in mm (F). 5.00
	4050118051865	Weidmueller, braun
VPE	1.000 Stück	
Art	DEK 5/5 MC NE GE	Ausfuehrung
BestNr.	<u>1609801687</u>	Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00
GTIN (EAN)	4008190397135	Weidmueller, gelb
VPE	1.000 Stück	
Art	DEK 5/5 MC NE GR	Ausfuehrung
BestNr.	<u>1609801691</u>	Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00
GTIN (EAN)	4008190397159	Weidmueller, grau
	1.000 Stück	
VPE		
VPE Art	DEK 5/5 MC NE OR	Ausfuehrung
	DEK 5/5 MC NE OR 1238340000	Ausfuehrung Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00
Art		
` '		Weidmueller, grau

Plus



Der dekafix (DEK) Markierer ist der universelle Markierer für alle Leitungs- und Steckverbinder sowie Elektronikbaugruppen. Das System eignet sich insbesondere für kurze Zahlenfolgen und umfasst eine große Auswahl an einsatzfertigen Drucken. Die Streifenmontage lässt ein schnelles Aufrasten in einem Arbeitsgang zu. Der Druck ist gut lesbar, kontrastreich und in verschiedenen Breiten erhältlich.

- Große Auswahl an einsatzfertigen Markierern
- Streifenmontage für schnelles Aufrasten
- Klemmenmarkierer passend für alle Weidmüller Leitungsverbinder
- Werden als neutrale MultiCard oder als Standarddruck angeboten

Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

Art	DEK 5/5 PLUS MC NE WS	Ausfuehrung
BestNr.	1854490000	Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00
GTIN (EAN)	4032248393596	Weidmueller, weiß
VPE	1.000 Stück	
Art	DEK 5/5 PLUS MC NE GE	Ausfuehrung
Art BestNr.	DEK 5/5 PLUS MC NE GE 1907520000	Ausfuehrung Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00
	· ·	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Bauelementstecker



Der Bauelementestecker dient dem integrieren einer elektrischen Komponente in einer Trennreihenklemme. Nach dem Einlöten der jeweiligen Komponente lässt sich der Stecker in den Trennbereich unserer Reihenklemmen integrieren und ändert dadurch die Trennklemme zu einer Reihenklemme mit integrierter elektronischen Komponente.

Art	BEST/D	Ausfuehrung
BestNr.	1878560000	Zubehör, Bauelementstecker, 1 A
GTIN (EAN)	4032248471492	
VPE	50 Stück	
Art	BEST/DRBR	Ausfuehrung
BestNr.	1878570000	Zubehör, Bauelementstecker, 22 A
GTIN (EAN)	4032248471508	
VPE	50 Stück	
Art	BEST	Ausfuehrung
BestNr.	1833100000	Zubehör, Bauelementstecker
GTIN (EAN)	4032248501014	
VPE	50 Stück	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

WS 8/5



WS/ DEK

Die MultiMark-Klemmenmarkierer sind mit einem innovativen Verbundmaterial aus zwei Komponenten ausgestattet. Die harte Fußkontur des Markierers rastet sicher in den Verbinder ein. Die elastische Oberfläche macht ein leichtes Montieren möglich. Das speziell gestanzte Material macht den Streifen dehnbar und toleriert minimale Abstandsschwankungen, die sich insbesondere bei langen Klemmblöcken aufaddieren können. Ein weiterer Vorteil: die exzellente Bedruckbarkeit der Oberfläche, die materialseitig eine langlebige widerstandsfähige Beschriftung gewährleistet. Bei einer Druckerauflösung von 300 dpi ergibt sich zudem ein sehr gut lesbares Schriftbild.

Ihre Vorteile mit MultiMark

- Fester Halt und langlebiger Druck
- Endlosstreifen spart Montagezeit
- Einfaches Montieren dank innovativem

Verbundmaterial

- Großes Schriftfeld für beste Lesbarkeit
- Hohe Flexibilität durch Herstellerunabhängigkeit

Allgemeine Bestelldaten

 Art
 WS 8/5 MM WS
 Ausfuehrung

 Best.-Nr.
 2007150000
 WS, Klemmenmarkierung, 8 x 5 mm, Weidmueller, weiß

 GTIN (EAN)
 4050118392029

 VPE
 800 Stück

2,5 mm²

2.5

Die steckbaren Querverbindungen bestehen durch einfaches Handling und schnelle Montage. Dies ermöglicht deutliche Zeiteinsparungen in der Montage gegenüber schraubbaren Lösungen.

Art	ZQV 2.5N/10 RD	Ausfuehrung
BestNr.	2108910000	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 10, Raster in
GTIN (EAN)	4050118486018	mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 48.7 mm
VPE	20 Stück	
Art	ZQV 2.5N/9 RD	Ausfuehrung
Art BestNr.	ZOV 2.5N/9 RD 2108900000	Ausfuehrung Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 9, Raster in mm
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	S Comments



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

March Marc			
Commons Comm	Art	ZQV 2.5N/10 BL	Ausfuehrung
VPE 20 Stock Art ZOV 2 5 N/3 BL Ausfreiehrung Best-Av. 15 27 72000 Ouerverbrider (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl; 3, Raster in GTIN (EAN) 4050 118446861 mm (P) B. 10, Isolient: Ja, Breite: 13 mm VFE 00 Stouck Art 20 V 2.5 M/4 BL Ausfreibrung Best-Mr. 12 72 780000 Ouerverbrinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl; 4, Rester in GTIN (EAN) 4050 118448834 mm (P) E. 10, Isolient: Ja, Breite: 18.1 mm VFE 00 Stouck Art 20 02 25 M/4 RD Ausfreibrung Best-Nr. 2108700000 Cureverbrinder (Klemmen), gesteckt, rot. 24 A, Polzahl; 4, Raster in mm VPE 40 Stouck Ausfreibrung Best-Nr. 21087 100000 Cureverbrinder (Klemmen), gesteckt, rot. 24 A, Polzahl; 5, Raster in mm GTIN (EAN) 25 No. RD Ausfreibrung Best-Nr. 2108 27 00000 Queverbrinder (Klemmen), gesteckt, rot. 24 A, Polzahl; 5, Raster in mm GTIN (EAN) 4050 118448811 (P) S. 10, Isolient: Ja, Breite: 38.5 mm VPE 20 Stouck Ausfreibrung	BestNr.	<u>1527880000</u>	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 10, Raster in
Art 207 2.5N/2 BL Ausfuerbrung Best-Nr. 1527770000	GTIN (EAN)	4050118448573	mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 48.7 mm
Best.Nr. 1927720000 Cureverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Potzohl: 3, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert. Ja, Breiter: 13 mm	VPE	20 Stück	
### CTIN (EAN) ### CT	Art	ZQV 2.5N/3 BL	Ausfuehrung
VPE 60 Stück Art ZOV 2.5N/4 BL Ausfuhrung Best-Nr. 122778/0000 Ouerverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Potzahl; 4, Raster in GTIN (EAN) 40501184486934 mm (P): 5.10, Isoliert; Ja, Breiter; 18.1 mm VPE 60 Stück Ausfuehrung Art ZVV 2.5N/4 RD Ausfuehrung GSTIN (EAN) 4050119448528 (P): 6.10, Isoliert; Ja, Breiter; 18.1 mm VPE 60 Stück Ausfuehrung Best-Nr. 2108710000 Ouerverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl; 5, Raster in mm GTIN (EAN) 40511944981 (P): 6.10, Isoliert; Ja, Breiter; 23.2 mm VPE 20 Stück Ausfuehrung Best-Nr. 2108710000 Ouerverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl; 5, Raster in mm GTIN (EAN) 40501184484811 (P): 5.10, Isoliert; Ja, Breiter; 38.5 mm VPE 20 Stück Ausfuehrung Best-Nr. 1527820000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl; 5, Raster in GTIN (EAN) 40501184484981 (P): 5.10, Isoliert; Ja, Breiter; 23.2 mm VPE 20 Stück A	BestNr.	<u>1527770000</u>	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 3, Raster in
Art 20V 2.5N/A BL Ausfuehrung	GTIN (EAN)	4050118448641	mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 13 mm
Bast.Nr. 1527780000	VPE	60 Stück	
GTIN (EAN) 40501 18448634 mm (P)* 5. 10, Isoliert: Ja, Breite: 18.1 mm Art ZOV 2.5N/A RD Ausfuehrung Bast-Nx. 2108700000 Cueverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 4, Raster in mm GTIN (EAN) 40501 18448528 (P)* 5. 10, Isoliert: Ja, Breite: 18.1 mm VPE 405 Stuck Ausfuehrung GTIN (EAN) 40501 18448511 (P)* 5. 10, Isoliert: Ja, Breite: 23.2 mm VPE 20 Stuck Art 20V 2.5N/8 RD Ausfuehrung Best-Nx. 21088700000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 8, Raster in mm GTIN (EAN) 20 Stuck Art 20 V 2.5N/8 RD Ausfuehrung Best-Nx. 2108870000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 8, Raster in mm GTIN (EAN) 40501 18448481 (P)* 5. 10, Isoliert: Ja, Breite: 23.2 mm VPE 20 Stuck Ausfuehrung Best-Nx. 1527820000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 20, Raster in GTIN (EAN) 40501 18448493 mm (P)* 5. 10, Isoliert: Ja, Breite: 23 2 mm VPE 20 Stuck	Art	ZQV 2.5N/4 BL	Ausfuehrung
VPE 60 Stuck Ausfuehrung Best-Nr. 120 2 SN/4 RD Ausfuehrung Best-Nr. 120 2 SN/2 RD Queverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 4, Raster in mm GTIN (EAN) 4050 1184488128 (P): 5.10, Isolient: Ja, Breite: 18.1 mm VPE 60 Stuck 20V 2 SN/5 RD Ausfuehrung Best-Nr. 21082/10000 Queverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 6, Raster in mm GTIN (EAN) 4050 118448811 (P): 5.10, Isolient: Ja, Breite: 23.2 mm VPE 20 Stuck Ausfuehrung Best-Nr. 2108870000 Queverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 8, Raster in mm GTIN (EAN) 4050118448481 (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 23.2 mm VPE 20 Stuck Ausfuehrung Best-Nr. 1527820000 Queverbinder (Klemmen), gesteckt, rot. 24 A, Polzahl: 5, Raster in GTIN (EAN) 405011848483 mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 23.2 mm VPE 20 Stuck Ausfuehrung Best-Nr. 12108820000 Queverbinder (Klemmen), gesteckt, rot. 24 A, Polzahl: 20, Raster in GTIN (EAN) 4050118484869 mm (BestNr.	<u>1527780000</u>	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 4, Raster in
Art	GTIN (EAN)	4050118448634	mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 18.1 mm
Best-Nr. 2108700000 Ouerverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 4, Raster in mm GTIN [Ash) 4050118448528 (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 18.1 mm VPE 90 Stick Art 20V 2.5N/5 RD Ausfuehrung Best-Nr. 2108710000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 5, Raster in mm GTIN [EAN) 4050118448511 (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 23.2 mm VPE 20 Stück Ant 20V 2.5N/8 RD Ausfuehrung Best-Nr. 2108870000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 8, Raster in mm GTIN [EAN) 40501184484818 (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 28.5 mm VPE 20 Stück Ausfuehrung Best-Nr. 152.7820000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 5, Raster in GTIN [EAN) 4050118448436 mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 23.2 mm VPE 20 Stück Ausfuehrung Best-Nr. 183820000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 20, Raster in GTIN [EAN) 4050118448496 mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 38.5 mm VPE 20 Stück	VPE	60 Stück	
GTIN (EAN) 4050118448528 (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 18.1 mm VPE 00 Stuck Art ZOV 25N/S RD Ausfuehrung Bast-Nr. 2108210000 Queverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 5, Raster in mm GTIN (EAN) 4050118448511 (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 23.2 mm VPE 20 Stuck Art ZOV 2.5N/S RD Ausfuehrung GTIN (EAN) 4050118448481 (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 38.5 mm VPE 20 Stuck Art ZOV 2.5N/S Ausfuehrung Best-Nr. 1527820000 Queverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 5, Raster in GTIN (EAN) 4050118448493 mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 23.2 mm VPE 20 Stuck mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 120 mm Art ZOV 2.5N/2 DRD Ausfuehrung Best-Nr. 2108320000 Queverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 20, Raster in VPE 20 Stuck mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 38.5 mm VPE 20 Stuck mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 38.5 mm VPE 20 St	Art	ZQV 2.5N/4 RD	Ausfuehrung
VPE 60 Stück Ausfuehrung Bast-Nr. 200 Z-56/J 6 RD Ausfuehrung Bast-Nr. 208 Z-10000 Queverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 5, Raster in mm GTIN (EAN) 4050118448511 (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 23.2 mm VPE 20 Stück Ausfuehrung Best-Nr. 2108870000 Queverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 8, Raster in mm GTIN (EAN) 4050118448481 (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 38.5 mm VPE 20 Stück Art 20V 2.5N/5 Ast L. 20V 2.5N/5 Ausfuehrung Best-Nr. 1527620000 Queverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 5, Raster in GTIN (EAN) 405011844836 mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 23.2 mm VPE 20 Stück ausfuehrung Best-Nr. 20 Stück amm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 102 mm Art 20V 2.5N/20 RD Ausfuehrung Best-Nr. 20 Stück ausfuehrung Best-Nr. 210 Stück ausfuehrung Best-Nr. 20 Stück ausfuehrung	BestNr.	2108700000	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 4, Raster in mm
Art ZOV 2.5N/5 RD Ausfuehrung Best-Nr. 2108710000 Queverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A. Polzahl: 5, Raster in mm GTIN (EAN) 4050118448511 (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 23.2 mm VPE 20 Stück Ausfuehrung Best-Nr. 2108870000 Queverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A. Polzahl: 8, Raster in mm GTIN (EAN) 4050118448481 (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 38.5 mm VPE 20 Stück Art ZOV 2.5N/5 Ausfuehrung Best-Nr. 1527820000 Queverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A. Polzahl: 5, Raster in GTIN (EAN) 4050118448436 mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 23.2 mm VPE 20 Stück art ZOV 2.5N/2 RD Ausfuehrung Best-Nr. 2108920000 Queverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A. Polzahl: 20, Raster in GTIN (EAN) VPE 20 Stück avstuehrung Gueverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A. Polzahl: 3, Raster in Art ZOV 2.5N/3 Ausfuehrung Gueverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A. Polzahl: 3, Raster in mm VPE 20 Stück art ZOV 2.5N/3 RD <t< td=""><td>GTIN (EAN)</td><td>4050118448528</td><td>(P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 18.1 mm</td></t<>	GTIN (EAN)	4050118448528	(P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 18.1 mm
Best-Nr. 2 108710000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 5, Raster in mm GTIN (EAN) 4050118448511 (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 23.2 mm VPE 20 Stuck Art ZOV 2.5N/8 RD Ausfuehrung Best-Nr. 2108870000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 8, Raster in mm GTIN (EAN) 4050118448481 (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 38.5 mm VPE 20 Stück Art 20V 2.5N/5 Ausfuehrung Bast-Nr. 257620000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 5, Raster in GTIN (EAN) 4050118448436 mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 23.2 mm VPE 20 Stück Ausfuehrung Best-Nr. 2108920000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 20, Raster in GTIN (EAN) 4050118485899 mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 38.5 mm VPE 20 Stück Ausfuehrung Best-Nr. 1527670000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 8, Raster in Raster in OPE 20 Stück Ausfuehrung Best-Nr. 2108810000 Querverbinder (K	VPE	60 Stück	
GTIN (EAN) 4050118448511 (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 23.2 mm VPE 20 Stuck Art ZOV 2.5N/8 RD Ausfuehrung Best-Nr. 2108870000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 8, Raster in mm GTIN (EAN) 4050118448481 (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 38.5 mm VPE 20 Stück Ausfuehrung Bost-Nr. 1527620000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 5, Raster in GTIN (EAN) 4050118448436 mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 23.2 mm VPE 20 Stück Art ZOV 2.5N/20 RD Ausfuehrung Best-Nr. 2108920000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 20, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 102 mm VPE 20 Stück Ausfuehrung Ausfuehrung Best-Nr. 2257670000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 8, Raster in Raster in VPE 20 Stück Ausfuehrung Puerverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 7, Raster in mm GTIN (EAN) 4050118448496 (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 33.4 mm Puerverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl	Art	ZQV 2.5N/5 RD	Ausfuehrung
VPE 20 Stück Ausfuehrung Best-Nr. 210887000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 8, Raster in mm GTIN (EAN) 4050118448481 (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 38.5 mm VPE 20 Stück Art ZOV 2.5N/5 Ausfuehrung Best-Nr. 1527620000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 5, Raster in GTIN (EAN) 4050118448436 mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 23.2 mm VPE 20 Stück Ausfuehrung Best-Nr. 2108920000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 20, Raster in GTIN (EAN) 4050118485899 mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 102 mm VPE 20 Stück Art Art ZOV 2.5N/8 Ausfuehrung Best-Nr. 1527670000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 8, Raster in GTIN (EAN) 405011844848405 mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 38.5 mm VPE 20 Stück Ausfuehrung Best-Nr. 2108810000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 7, Raster in mm GTIN (EAN) 4050118448635	BestNr.	2108710000	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 5, Raster in mm
Art 20V 2.5N/8 RD Ausfuehrung Bost-Nr. 2108870000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 8, Raster in mm GTIN (EAN) 4050118448481 (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 38.5 mm VE 20 Stück Art 20V 2.5N/5 Ausfuehrung Bost-Nr. 1527620000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 5, Raster in GTIN (EAN) 4050118448436 mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 23.2 mm VPE 20 Stück Art 20V 2.5N/20 RD Ausfuehrung Best-Nr. 2108820000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 20, Raster in GTIN (EAN) 4050118485899 mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 102 mm VPE 20 Stück Art 20V 2.5N/20 RD Ausfuehrung Best-Nr. 20V 2.5N/20 RD Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 8, Raster in GTIN (EAN) 4050118448405 mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 38.5 mm VPE 20 Stück Art 20V 2.5N/7 RD Ausfuehrung Best-Nr. 2108810000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 8, Raster in GTIN (EAN) 4050118448498 (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 38.5 mm GTIN (EAN) 4050118448498 (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 38.4 mm FOR Stück Art 20V 2.5N/7 RD Ausfuehrung Best-Nr. 2108810000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 7, Raster in mm GTIN (EAN) 4050118448498 (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 33.4 mm FOR Stück Art 20V 2.5N/7 RD Ausfuehrung Best-Nr. 2108890000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 3, Raster in mm GTIN (EAN) 405011844856 (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 13 mm FOR Stück Art 20V 2.5N/20 BL Ausfuehrung Best-Nr. 1527890000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Iblu; 24 A, Polzahl: 20, Raster in mm GTIN (EAN) 405011844856 mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 102 mm FOR Stück Art 20V 2.5N/20 BL Ausfuehrung Best-Nr. 1527890000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Iblu; 24 A, Polzahl: 20, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 102 mm FOR Stück Art 20V 2.5N/80 BL Ausfuehrung Best-Nr. 1527890000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Iblu; 24 A, Polzahl: 8, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 102 mm FOR Stücker 10 Stücker 10 Stücker 10 Stücker	GTIN (EAN)	4050118448511	
Best-Nr. 2108870000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 8, Raster in mm GTIN (EAN) 4050118448481 (P): 5.10, Isollert: Ja, Breite: 38.5 mm VPE 20 Stück Art ZOV 2.5N/5 Ausfuehrung Best-Nr. 1527620000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 5, Raster in GTIN (EAN) 4050118448436 mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 23.2 mm VPE 20 Stück Ausfuehrung Best-Nr. 2108820000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 20, Raster in GTIN (EAN) 4050118485899 mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 102 mm VPE 20 Stück Art ZOV 2.5N/8 Ausfuehrung Best-Nr. 1527670000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 8, Raster in GTIN (EAN) 4050118448405 mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 38.5 mm VPE 20 Stück Art 20V 2.5N/7 RD Ausfuehrung Best-Nr. 2108810000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 7, Raster in mm GTIN (EAN) 4050118448498 (P): 5.10, Isoliert: J		20 Stück	
Best-Nr. 2108870000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 8, Raster in mm GTIN (EAN) 4050118448481 (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 38.5 mm VPE 20 Stück Art ZOV 2.5N/5 Ausführung Best-Nr. 1527820000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 5, Raster in GTIN (EAN) 4050118448436 mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 23.2 mm VPE 20 Stück Ausführung Best-Nr. 2108820000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 20, Raster in GTIN (EAN) 4050118485899 mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 102 mm VPE 20 Stück Art ZOV 2.5N/8 Ausführung Best-Nr. 1527870000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 8, Raster in GTIN (EAN) 405011848405 mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 38.5 mm VPE 20 Stück Art 20V 2.5N/7 RD Ausführung Best-Nr. 2108810000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 7, Raster in mm GTIN (EAN) 405011848498 (P): 5.10, Isoliert: Ja, Bre	Art	ZQV 2.5N/8 RD	Ausfuehrung
GTIN (EAN) 4050118448481	BestNr.		
VPE 20 Stück Art ZOV 2.5N/5 Ausfuehrung Best-Nr. 1527620000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 5, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 23.2 mm VPE 20 Stück Art ZOV 2.5N/20 RD Ausfuehrung Best-Nr. 2108920000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 20, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 102 mm VPE 20 Stück Ausfuehrung Best-Nr. 1527670000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 8, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 38.5 mm VPE 20 Stück Art 20V 2.5N/7 RD Ausfuehrung Best-Nr. 2108810000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 7, Raster in mm GTIN (EAN) 405011848498 (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 33.4 mm VPE 20 Stück Art 20V 2.5N/3 RD Ausfuehrung Best-Nr. 2108690000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 3, Raster in mm GTIN (EAN) 4050118448535 (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 13 mm VPE 60 Stück Ausfuehrung Ausfuehrung Ausfuehrung Ausfu	GTIN (EAN)		
Best-Nr. 1527620000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 5, Raster in GTIN (EAN) 4050118448436 mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 23.2 mm VPE 20 Stück 20V 2.5N/20 RD Art ZOV 2.5N/20 RD Ausfuehrung Best-Nr. 2108920000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot. 24 A, Polzahl: 20, Raster in GTIN (EAN) 4050118485899 mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 102 mm VPE 20 Stück Art ZOV 2.5N/8 Ausfuehrung Best-Nr. 1527670000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 8, Raster in GTIN (EAN) 4050118448405 mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 38.5 mm VPE 20 Stück Art ZOV 2.5N/7 RD Ausfuehrung Best-Nr. 2108810000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot. 24 A, Polzahl: 7, Raster in mm GTIN (EAN) 4050118448498 (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 33.4 mm VPE 20 Stück Art ZOV 2.5N/3 RD Ausfuehrung Best-Nr. 210869000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 20, Raster in <td></td> <td></td> <td></td>			
Best-Nr. 1527620000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 5, Raster in GTIN (EAN) 4050118448436 mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 23.2 mm VPE 20 Stück 20V 2.5N/20 RD Art ZOV 2.5N/20 RD Ausfuehrung Best-Nr. 2108920000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot. 24 A, Polzahl: 20, Raster in GTIN (EAN) 4050118485899 mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 102 mm VPE 20 Stück Art ZOV 2.5N/8 Ausfuehrung Best-Nr. 1527670000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 8, Raster in GTIN (EAN) 4050118448405 mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 38.5 mm VPE 20 Stück Art ZOV 2.5N/7 RD Ausfuehrung Best-Nr. 2108810000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot. 24 A, Polzahl: 7, Raster in mm GTIN (EAN) 4050118448498 (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 33.4 mm VPE 20 Stück Art ZOV 2.5N/3 RD Ausfuehrung Best-Nr. 210869000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 20, Raster in <td>Art</td> <td>ZQV 2.5N/5</td> <td>Ausfuehrung</td>	Art	ZQV 2.5N/5	Ausfuehrung
Ausfuehrung Seste-Nr. 20V 2.5N/7 RD Ausfuehrung Sesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 20, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 23.2 mm			
VPE 20 Stück Art ZOV 2.5N/20 RD Ausfuehrung BestNr. 2108820000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 20, Raster in GTIN (EAN) 4050118485899 mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 102 mm VPE 20 Stück Ausfuehrung BestNr. 1527670000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 8, Raster in GTIN (EAN) 4050118448405 mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 38.5 mm VPE 20 Stück Art ZOV 2.5N/7 RD Ausfuehrung Best-Nr. 2108810000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 7, Raster in mm GTIN (EAN) 4050118448498 (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 33.4 mm VPE 20 Stück Art ZOV 2.5N/3 RD Ausfuehrung Best-Nr. 2108690000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 3, Raster in mm VPE 60 Stück Art ZOV 2.5N/20 BL Ausfuehrung Best-Nr. 1527890000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 20, Raster in GTIN (EAN) 4050118448566 <td></td> <td></td> <td></td>			
Art ZOV 2.5N/20 RD Ausfuehrung BestNr. 2108920000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 20, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 102 mm VPE 20 Stück Art ZOV 2.5N/8 Ausfuehrung BestNr. 1527670000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 8, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 38.5 mm VPE 20 Stück Art ZOV 2.5N/7 RD Ausfuehrung BestNr. 2108810000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 7, Raster in mm GTIN (EAN) 4050118448498 (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 33.4 mm VPE 20 Stück Art ZOV 2.5N/3 RD Ausfuehrung BestNr. 2108890000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 7, Raster in mm GTIN (EAN) 4050118448535 (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 13 mm VPE 60 Stück Art ZOV 2.5N/20 BL Ausfuehrung BestNr. 1527890000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 20, Raster in mm GTIN (EAN) 4050118448566 mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 102 mm VPE 20 Stück Art ZOV 2.5N/20 BL Ausfuehrung BestNr. 1527890000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 20, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 102 mm VPE 20 Stück Art ZOV 2.5N/8 BL Ausfuehrung BestNr. 1527840000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 8, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 102 mm VPE 20 Stück Art ZOV 2.5N/8 BL Ausfuehrung BestNr. 1527840000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 8, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 102 mm VPE 20 Stück			
Best-Nr. 2108920000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot. 24 A, Polzahl: 20, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 102 mm VPE 20 Stück Art Z0V 2.5N/8 Ausfuehrung Best-Nr. 1527670000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 8, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 38.5 mm VPE 20 Stück Art Z0V 2.5N/7 RD Ausfuehrung Best-Nr. 2108810000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot. 24 A, Polzahl: 7, Raster in mm (F): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 33.4 mm VPE 20 Stück Art Z0V 2.5N/3 RD Ausfuehrung Best-Nr. 2108890000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 7, Raster in mm (F): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 33.4 mm VPE 20 Stück Art Z0V 2.5N/3 RD Ausfuehrung Best-Nr. 2108690000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 3, Raster in mm (F): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 13 mm VPE 60 Stück Art Z0V 2.5N/20 BL Ausfuehrung Best-Nr. 1527890000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 20, Raster in mm (F): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 102 mm VPE 20 Stück Art Z0V 2.5N/20 BL Ausfuehrung Best-Nr. 1527890000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 20, Raster in mm (F): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 102 mm VPE 20 Stück Art Z0V 2.5N/8 BL Ausfuehrung Best-Nr. 1527840000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 8, Raster in mm (F): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 102 mm VPE 30 Stück Art Z0V 2.5N/8 BL Ausfuehrung Best-Nr. 1527840000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 8, Raster in mm (F): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 38.5 mm	Art	ZQV 2.5N/20 RD	Ausfuehrung
GTIN (EAN) 4050118485899 mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 102 mm VPE 20 Stück Ausfuehrung Best-Nr. 1627670000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 8, Raster in GTIN (EAN) 4050118448405 mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 38.5 mm VPE 20 Stück Art ZQV 2.5N/7 RD Ausfuehrung Best-Nr. 2108810000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 7, Raster in mm GTIN (EAN) 4050118448498 (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 33.4 mm VPE 20 Stück Art Art ZQV 2.5N/3 RD Ausfuehrung Best-Nr. 2108690000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 3, Raster in mm GTIN (EAN) 4050118448535 (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 13 mm VPE 60 Stück Ausfuehrung Best-Nr. 1527890000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 20, Raster in VPE 20 Stück Art ZQV 2.5N/8 BL Ausfuehrung Best-Nr. 1527840000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 8, Raster in </td <td></td> <td></td> <td>-</td>			-
VPE 20 Stück Art ZOV 2.5N/8 Ausfuehrung BestNr. 1527670000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 8, Raster in GTIN (EAN) 4050118448405 mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 38.5 mm VPE 20 Stück Ausfuehrung BestNr. 2108810000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 7, Raster in mm GTIN (EAN) 4050118448498 (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 33.4 mm VPE 20 Stück Art ZOV 2.5N/3 RD Ausfuehrung BestNr. 2108690000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 3, Raster in mm GTIN (EAN) 4050118448535 (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 13 mm VPE 60 Stück Art ZOV 2.5N/20 BL Ausfuehrung BestNr. 1527890000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 20, Raster in GTIN (EAN) 4050118448566 mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 102 mm VPE 20 Stück Art ZOV 2.5N/8 BL Ausfuehrung BestNr. 1527840000 Querverbinder (Kl			
Art ZOV 2.5N/8 BestNr. 1527670000			
Best-Nr. 1527670000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 8, Raster in GTIN (EAN) 4050118448405 mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 38.5 mm VPE 20 Stück Art ZQV 2.5N/7 RD Ausfuehrung BestNr. 2108810000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 7, Raster in mm GTIN (EAN) 4050118448498 (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 33.4 mm VPE 20 Stück Ausfuehrung BestNr. 2108690000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 3, Raster in mm GTIN (EAN) 4050118448535 (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 13 mm VPE 60 Stück Ausfuehrung BestNr. 1527890000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 20, Raster in GTIN (EAN) 4050118448566 mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 102 mm VPE 20 Stück Art ZQV 2.5N/8 BL Ausfuehrung BestNr. 1527840000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 8, Raster in GTIN (EAN) 4050118448597 mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 38.5 mm			Ausfuehrung
GTIN (EAN) 4050118448405 mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 38.5 mm VPE 20 Stück Ausfuehrung Art ZOV 2.5N/7 RD Ausfuehrung BestNr. 2108810000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot. 24 A, Polzahl: 7, Raster in mm GTIN (EAN) 4050118448498 (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 33.4 mm VPE 20 Stück Art ZOV 2.5N/3 RD Ausfuehrung BestNr. 2108690000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot. 24 A, Polzahl: 3, Raster in mm GTIN (EAN) 4050118448535 (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 13 mm VPE 60 Stück Art ZOV 2.5N/20 BL Ausfuehrung BestNr. 1527890000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 20, Raster in GTIN (EAN) 4050118448566 mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 102 mm VPE 20 Stück Art ZOV 2.5N/8 BL Ausfuehrung BestNr. 1527840000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 8, Raster in GTIN (EAN) 4050118448597 Ausfuehrung			
VPE 20 Stück Art ZQV 2.5N/7 RD Ausfuehrung BestNr. 2108810000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot. 24 A, Polzahl: 7, Raster in mm GTIN (EAN) 4050118448498 (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 33.4 mm VPE 20 Stück Art ZQV 2.5N/3 RD Ausfuehrung BestNr. 2108690000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot. 24 A, Polzahl: 3, Raster in mm GTIN (EAN) 4050118448535 (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 13 mm VPE 60 Stück Art ZQV 2.5N/20 BL Ausfuehrung BestNr. 1527890000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 20, Raster in GTIN (EAN) 4050118448566 mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 102 mm VPE 20 Stück Art ZQV 2.5N/8 BL Ausfuehrung BestNr. 1527840000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 8, Raster in GTIN (EAN) 4050118448597 Mr (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 38.5 mm			
Art ZQV 2.5N/7 RD Ausfuehrung BestNr. 2108810000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 7, Raster in mm GTIN (EAN) 4050118448498 (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 33.4 mm VPE 20 Stück Art ZQV 2.5N/3 RD Ausfuehrung BestNr. 2108690000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 3, Raster in mm GTIN (EAN) 4050118448535 (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 13 mm VPE 60 Stück Art ZQV 2.5N/20 BL Ausfuehrung BestNr. 1527890000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 20, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 102 mm VPE 20 Stück Art ZQV 2.5N/8 BL Ausfuehrung BestNr. 1527840000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 8, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 102 mm VPE 20 Stück Art ZQV 2.5N/8 BL Ausfuehrung BestNr. 1527840000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 8, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 38.5 mm			Time (), or replaced at Supplication of the s
BestNr. 2108810000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 7, Raster in mm GTIN (EAN) 4050118448498 (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 33.4 mm VPE 20 Stück Art ZQV 2.5N/3 RD Ausfuehrung BestNr. 2108690000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 3, Raster in mm GTIN (EAN) 4050118448535 (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 13 mm VPE 60 Stück Art ZQV 2.5N/20 BL Ausfuehrung BestNr. 1527890000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 20, Raster in GTIN (EAN) 4050118448566 mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 102 mm VPE 20 Stück Art ZOV 2.5N/8 BL Ausfuehrung BestNr. 1527840000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 8, Raster in GTIN (EAN) 4050118448597 mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 38.5 mm			Ausfuehrung
GTIN (EAN) 4050118448498 (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 33.4 mm VPE 20 Stück Art ZQV 2.5N/3 RD Ausfuehrung BestNr. 2108690000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 3, Raster in mm GTIN (EAN) 4050118448535 (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 13 mm VPE 60 Stück Art ZQV 2.5N/20 BL Ausfuehrung BestNr. 1527890000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 20, Raster in GTIN (EAN) 4050118448566 mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 102 mm VPE 20 Stück Art ZQV 2.5N/8 BL Ausfuehrung BestNr. 1527840000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 8, Raster in GTIN (EAN) 4050118448597 mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 38.5 mm			
VPE 20 Stück Art ZQV 2.5N/3 RD Ausfuehrung BestNr. 2108690000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 3, Raster in mm GTIN (EAN) 4050118448535 (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 13 mm VPE 60 Stück Art ZQV 2.5N/20 BL Ausfuehrung BestNr. 1527890000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 20, Raster in GTIN (EAN) 4050118448566 mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 102 mm VPE 20 Stück Art ZQV 2.5N/8 BL Ausfuehrung BestNr. 1527840000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 8, Raster in GTIN (EAN) 4050118448597 mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 38.5 mm			
Art ZQV 2.5N/3 RD Ausfuehrung BestNr. 2108690000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 3, Raster in mm GTIN (EAN) 4050118448535 (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 13 mm VPE 60 Stück Art ZQV 2.5N/20 BL Ausfuehrung BestNr. 1527890000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 20, Raster in GTIN (EAN) 4050118448566 mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 102 mm VPE 20 Stück Art ZQV 2.5N/8 BL Ausfuehrung BestNr. 1527840000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 8, Raster in GTIN (EAN) 4050118448597 mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 38.5 mm			(-),,
BestNr. 2108690000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 3, Raster in mm GTIN (EAN) 4050118448535 (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 13 mm VPE 60 Stück Art ZQV 2.5N/20 BL Ausfuehrung BestNr. 1527890000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 20, Raster in GTIN (EAN) 4050118448566 mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 102 mm VPE 20 Stück Art ZQV 2.5N/8 BL Ausfuehrung BestNr. 1527840000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 8, Raster in GTIN (EAN) 4050118448597 mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 38.5 mm			Ausfuehruna
GTIN (EAN) 4050118448535 (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 13 mm VPE 60 Stück Art ZOV 2.5N/20 BL Ausfuehrung BestNr. 1527890000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 20, Raster in GTIN (EAN) 4050118448566 mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 102 mm VPE 20 Stück Art ZOV 2.5N/8 BL Ausfuehrung BestNr. 1527840000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 8, Raster in GTIN (EAN) 4050118448597 mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 38.5 mm			-
VPE 60 Stück Art ZOV 2.5N/20 BL Ausfuehrung BestNr. 1527890000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 20, Raster in GTIN (EAN) 4050118448566 mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 102 mm VPE 20 Stück Art ZOV 2.5N/8 BL Ausfuehrung BestNr. 1527840000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 8, Raster in GTIN (EAN) 4050118448597 mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 38.5 mm			
Art ZQV 2.5N/20 BL Ausfuehrung BestNr. 1527890000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 20, Raster in GTIN (EAN) 4050118448566 mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 102 mm VPE 20 Stück Art ZQV 2.5N/8 BL Ausfuehrung BestNr. 1527840000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 8, Raster in GTIN (EAN) 4050118448597 mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 38.5 mm			
BestNr. 1527890000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 20, Raster in GTIN (EAN) 4050118448566 mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 102 mm VPE 20 Stück Art ZOV 2.5N/8 BL Ausfuehrung BestNr. 1527840000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 8, Raster in GTIN (EAN) 4050118448597 mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 38.5 mm			Ausfuehrung
GTIN (EAN) 4050118448566 mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 102 mm VPE 20 Stück Art ZQV 2.5N/8 BL Ausfuehrung BestNr. 1527840000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 8, Raster in GTIN (EAN) 4050118448597 mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 38.5 mm		,	
VPE 20 Stück Art ZQV 2.5N/8 BL Ausfuehrung BestNr. 1527840000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 8, Raster in GTIN (EAN) 4050118448597 mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 38.5 mm			
Art ZQV 2.5N/8 BL Ausfuehrung BestNr. 1527840000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 8, Raster in GTIN (EAN) 4050118448597 mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 38.5 mm			(,),
BestNr. 1527840000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 8, Raster in GTIN (EAN) 4050118448597 mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 38.5 mm			Ausfuehrung
GTIN (EAN) 4050118448597 mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 38.5 mm			-
			(, ,, = , , =
	. =		



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Λ rd	70V 2 5N / 7 PI	Ausfushrung
Art Post Nr	ZQV 2.5N/7 BL	Ausfuehrung Ougrusthinder (Klamman), gesteekt bleu 24 A. Belzebli 7. Rester in
BestNr.	<u>1527830000</u>	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 7, Raster in
GTIN (EAN)	4050118448603	mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 33.4 mm
VPE	20 Stück	
Art	ZQV 2.5N/7	Ausfuehrung
BestNr.	<u>1527640000</u>	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 7, Raster in
GTIN (EAN)	4050118448412	mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 33.4 mm
VPE	20 Stück	
Art	ZQV 2.5N/50	Ausfuehrung
BestNr.	<u>1527730000</u>	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 50, Raster
GTIN (EAN)	4050118411362	in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 255 mm
VPE	5 Stück	
Art	ZQV 2.5N/6 RD	Ausfuehrung
BestNr.	2108720000	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 6, Raster in mm
GTIN (EAN)	4050118448504	(P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 28.3 mm
VPE	20 Stück	
Art	ZQV 2.5N/9 BL	Ausfuehrung
BestNr.	<u>1527870000</u>	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 9, Raster in
GTIN (EAN)	4050118448580	mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 43.6 mm
VPE	20 Stück	
Art	ZQV 2.5N/20	Ausfuehrung
BestNr.	1527720000	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 20, Raster
GTIN (EAN)	4050118447972	in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 102 mm
VPE	20 Stück	The state of the s
Art	ZQV 2.5N/6 BL	Ausfuehrung
BestNr.	1527820000	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 6, Raster in
GTIN (EAN)	4050118448610	mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 28.3 mm
VPE	20 Stück	
Art	ZQV 2.5N/5 BL	Ausfuehrung
BestNr.	<u>1527790000</u>	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 5, Raster in
GTIN (EAN)	4050118448627	mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 23.2 mm
VPE	20 Stück	
Art	ZQV 2.5N/9	Ausfuehrung
BestNr.	<u>1527680000</u>	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 9, Raster in
GTIN (EAN)	4050118447996	mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 43.6 mm
VPE	20 Stück	
Art	ZQV 2.5N/50 RD	Ausfuehrung
BestNr.	<u>2109000000</u>	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 50, Raster in
GTIN (EAN)	4050118486001	mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 255 mm
VPE	5 Stück	
Art	ZQV 2.5N/10	Ausfuehrung
BestNr.	<u>1527690000</u>	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 10, Raster
GTIN (EAN)	4050118447989	in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 48.7 mm
VPE	20 Stück	
Art	ZQV 2.5N/4	Ausfuehrung
BestNr.	1527590000	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 4, Raster in
GTIN (EAN)	4050118448443	mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 18.1 mm
VPE	60 Stück	
Art	ZQV 2.5N/2 BL	Ausfuehrung
BestNr.	1527740000	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 2, Raster in
GTIN (EAN)	4050118448658	mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 7.9 mm
VPE	60 Stück	The first of the f
v	5 5 GLUGK	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Art	ZQV 2.5N/2	Ausfuehrung
BestNr.	<u>1527540000</u>	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 2, Raster in
GTIN (EAN)	4050118448467	mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 7.9 mm
VPE	60 Stück	
Art	ZQV 2.5N/3	Ausfuehrung
BestNr.	<u>1527570000</u>	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 3, Raster in
GTIN (EAN)	4050118448450	mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 13 mm
VPE	60 Stück	
Art	ZQV 2.5N/2 RD	Ausfuehrung
BestNr.	<u>2108470000</u>	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 2, Raster in mm
GTIN (EAN)	4050118448542	(P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 7.9 mm
VPE	60 Stück	
Art	ZQV 2.5N/50 BL	Ausfuehrung
BestNr.	1527920000	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 50, Raster in
GTIN (EAN)	4050118448559	mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 255 mm
VPE	5 Stück	
Art	ZQV 2.5N/6	Ausfuehrung
BestNr.	<u>1527630000</u>	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 6, Raster in
GTIN (EAN)	4050118448429	mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 28.3 mm
VPE	20 Stück	

A-Reihe



Eine Trennwand wird zur optischen Trennung von Stromkreisen oder zur elektrischen Trennung bei benachbarten Querverbindungen genutzt. Die Kontur kann im Gegensatz zur Abschlussplatte größer als die benachbarten Reihenklemmen sein. Kleiner sollte Sie jedoch nicht sein, da ansonsten die geforderten Luftund Kriechstrecken innerhalb der Applikation nicht mehr eingehalten werden.

Art	APP 2	Ausfuehrung
BestNr.	<u>2489090000</u>	A-Reihe, Trennwand
GTIN (EAN)	4050118499308	
VPE	50 Stück	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Sonderdruck



Der dekafix (DEK) Markierer ist der universelle Markierer für alle Leitungs- und Steckverbinder sowie Elektronikbaugruppen. Das System eignet sich insbesondere für kurze Zahlenfolgen und umfasst eine große Auswahl an einsatzfertigen Drucken. Die Streifenmontage lässt ein schnelles Aufrasten in einem Arbeitsgang zu. Der Druck ist gut lesbar, kontrastreich und in verschiedenen Breiten erhältlich.

- Große Auswahl an einsatzfertigen Markierern
- Streifenmontage für schnelles Aufrasten
- Klemmenmarkierer passend für alle Weidmüller Leitungsverbinder
- Werden als neutrale MultiCard oder als Standarddruck angeboten

Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

Art	DEK 5/5 MC SDR	Ausfuehrung
BestNr.	1609810000	Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00
GTIN (EAN)	4008190456597	Weidmueller, nach Kundenwunsch
VPE	200 Stück	
Art	DEK 5/5 PLUS MC SDR	Ausfuehrung
BestNr.	1854500000	Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00
GTIN (EAN)	4032248393602	Weidmueller, nach Kundenwunsch
VPE	200 Stück	
Art	DEK 5/5 S MC SDR	Ausfuehrung
BestNr.	1341590000	Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00
GTIN (EAN)	4050118146042	Weidmueller, nach Kundenwunsch
VPE	80 Stück	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Einschaltsperre



Allgemeine Bestelldaten

Art DTLE 2.5/4

Best.-Nr. 2910530000

GTIN (EAN) 4099986519466

VPE 25 Stück

Ausfuehrung

Verriegelungselement (Klemmen), Wemid, rot

Sicherungshalter



Der Sicherungshalter SIHA macht im Handumdrehen aus einer Trennklemme eine Sicherungsklemme: Einfach den Trennhebel entfernen und den Sicherungsstecker aufstecken.

Art	SIHA 3/G20/LD 60-150V	Ausfuehrung
BestNr.	7921590000	Sicherungshalter (Klemmen), schwarz, 2.31 mA, steckbar, V-0, Wemid
GTIN (EAN)	4032248322626	
VPE	25 Stück	
Art	SIHA 3/G20 BL	Ausfuehrung
BestNr.	1004260000	Sicherungshalter (Klemmen), blau, 6.3 A, steckbar, V-0, Wemid
GTIN (EAN)	4032248709717	
VPE	25 Stück	
Art	SIHA 3/G20	Ausfuehrung
BestNr.	<u>7926190000</u>	Sicherungshalter (Klemmen), schwarz, 6.3 A, steckbar, V-0, Wemid
GTIN (EAN)	4032248264612	
VPE	1.000 Stück	
Art	SIHA 3/G20/LD 35-70V	Ausfuehrung
BestNr.	<u>7921580000</u>	Sicherungshalter (Klemmen), schwarz, 2.31 mA, steckbar, V-0, Wemid
GTIN (EAN)	4032248322619	
VPE	25 Stück	
Art	SIHA 3/G20/LD 140-250V	Ausfuehrung
BestNr.	<u>7921600000</u>	Sicherungshalter (Klemmen), schwarz, 2.31 mA, steckbar, V-0, Wemid
GTIN (EAN)	4032248322633	
VPE	25 Stück	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Art	SIHA 3/G20	Ausfuehrung
BestNr.	<u>7921560000</u>	Sicherungshalter (Klemmen), schwarz, 6.3 A, steckbar, V-0, Wemid
GTIN (EAN)	4032248264643	
VPE	25 Stück	
Art	SIHA 3/G20/LD 10-36V BL	Ausfuehrung
BestNr.	1005250000	Sicherungshalter (Klemmen), blau, 2.31 A, steckbar, V-0, Wemid
GTIN (EAN)	4032248712038	
VPE	25 Stück	
Art	SIHA 3/G20/LD 10-36V	Ausfuehrung
BestNr.	<u>7921570000</u>	Sicherungshalter (Klemmen), schwarz, 2.31 mA, steckbar, V-0, Wemid
GTIN (EAN)	4032248322503	
VPE	25 Stück	

A-Reihe



Um einen dauerhaft sicheren Sitz auf der Tragschiene zu gewährleisten und ein verrutschen zu verhindern hat Weidmüller Endwinkel im Programm. Es sind Ausführungen mit Schraube und schraubenlose Ausführungen erhältlich. Auf den Endwinkeln bestehen Markierungsmöglichkeiten, ebenfalls für Gruppenmarkierer und die Möglichkeit der Aufnahme für Prüfstecker.

Art	AEB 35 SC/1 BK	Ausfuehrung
BestNr.	2475310000	A-Reihe, Endwinkel
GTIN (EAN)	4050118487114	
VPE	50 Stück	
Art	AEB 35 SC/1	Ausfuehrung
BestNr.	<u>1991920000</u>	A-Reihe, Endwinkel
GTIN (EAN)	4050118376722	
VPE	50 Stück	
Art	AEB 35 SCL/1 V0	Ausfuehrung
BestNr.	2661280000	A-Reihe, Endwinkel
GTIN (EAN)	4050118702163	
VPE	20 Stück	
Art	AEB 35 SCL/1 VO BK	Ausfuehrung
BestNr.	2661300000	A-Reihe, Endwinkel
GTIN (EAN)	4050118702187	
VPE	20 Stück	
Art	AEB 35 SCL/1 V0 GY	Ausfuehrung
BestNr.	2661290000	A-Reihe, Endwinkel
GTIN (EAN)	4050118702170	
VPE	20 Stück	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Trennstecker



Im Gegensatz zu den Reihenklemmen mit integriertem Trenner, lassen sich unsere Trennstecker aus der Reihenklemm und der jeweiligen Applikation komplett lösen bzw. herausnehmen und bieten eine flexible Alternativlösung zu unsereren standard Trennern.

Allgemeine Bestelldaten

Art TNST OR

Best.-Nr. 2463540000

GTIN (EAN) 4050118478211

VPE 50 Stück

Ausfuehrung

Trennstecker (Klemmen), Wemid, orange