

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Set de equipos compuesto por el aplicador THERMOMARK E.WIRE y el sistema de impresión compatible THERMOMARK E.300 para imprimir y aplicar los marcadores móviles E-WM... en conductores y cables.

Descripción del producto

El set THERMOMARK E.WIRE lleva a un nivel superior la productividad del marcado de cables y conductores. La combinación de la impresora de rollo THERMOMARK E.300 y el aplicador THERMOMARK E.WIRE garantiza procesos de marcado de cables y conductores con la máxima eficiencia. Se trata de un sistema de impresión y aplicación automatizado que permite ahorrar hasta un 70 % de tiempo en comparación con procesos de marcado manuales.

Los marcadores móviles son adecuados para todo tipo de cuerpos cilíndricos y conductores trenzados que, gracias a su forma triangular, se pueden rotular en tres lados. Para ello, el THERMOMARK E.WIRE mide automáticamente el diámetro del cuerpo cilíndrico y corta a la longitud adecuada la lámina de marcado E-WM... ya imprimida con la THERMOMARK E.300 BASIC en formato sin fin, la coloca alrededor del cuerpo cilíndrico y, a continuación, cierra el marcador con una junta termosellada. El resultado es un marcador imperdible y perfectamente adaptado al diámetro, que además se puede mover radial y axialmente. Gracias a este excepcional sistema se pueden marcar todos los diámetros entre 1,8 mm/0,07" y 5,6 mm/0,22" con un solo material.

Volumen de suministro:

THERMOMARK E.WIRE (1203216), rodillo de presión TM E.WIRE/E.SLEEVE-PR (1259203), THERMOMARK E.300 BASIC, cable de alimentación (cara enchufable del tipo F), cable USB y hoja informativa en varios idiomas.

Nota:

El sistema de impresión THERMOMARK E.300 (D) BASIC se ha equipado para poder utilizarse inmediatamente en combinación con el respectivo aplicador. La diferencia con la impresora estándar THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D) es que el volumen de suministro es más reducido. En el suministro no se incluye panel frontal TM E.300/E.600-FRONT COVER (1285305), borde de corte TM E.300/E.600-TEAR OFF PLATE (1263118), rodillo de presión estándar TRM-PRESSURE ROLLER STANDARD (0804655), rollo de etiquetas EML (20X8)R/TL (0802999) y rollo de tinta THERMOMARK-RIBBON 110/50 (0800687).

Sus ventajas

- Máxima eficiencia: hasta 70 % de ahorro de tiempo en comparación con procesos de impresión y aplicación manuales
- Alta eficiencia constante durante toda la jornada de trabajo gracias a un manejo intuitivo, lo que contribuye a reducir los costes
- Precisión de la planificación en términos de productividad y calidad: en caso de picos de pedidos, es posible aumentar la productividad considerablemente con el mismo número de empleados
- Reducción de los errores del usuario gracias a la guía intuitiva, paso a paso, a lo largo de todo el proceso de marcado, así como al procesamiento automático de datos desde los sistemas CAE y otros formatos de archivo habituales para el intercambio de datos
- Gracias al formato sin fin, con un material se pueden cubrir todos los diámetros de conductores y cables en un rango de 1,8 mm ... 5,6 mm (0,07" ... 0,22"). Por tanto, no es necesario cambiar el material
- Manejo sencillo y eficiente, ya que la medición del diámetro del cuerpo cilíndrico se realiza automáticamente y el tamaño del marcador se ajusta de forma óptima en consecuencia
- Buena visibilidad de la rotulación cuando está instalado, gracias a la impresión a 3 caras y a la posibilidad de desplazar los marcadores en los conductores/cables
- Las 3 superficies de rotulación pueden imprimirse con información diferente gracias a la forma triangular de los marcadores

1287043

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1287043>

- Marcadores imperdibles gracias a la alta resistencia de la costura termosellada
- Rotulación permanente de hilos individuales, conductores, cables, haces de cables trenzados, así como otros cuerpos cilíndricos, lo que permite obtener una máxima flexibilidad
- Gracias al concepto de manejo intuitivo y a la estructura simétrica, el aplicador está diseñado para un uso ergonómico tanto por parte de diestros como de zurdos
- Montaje sencillo y rápido del aplicador en la impresora de rodillos mediante el tornillo hexagonal
- El aplicador se conecta a la impresora de rodillos a través de la interfaz D-SUB y el software lo reconoce automáticamente

Datos comerciales

Código de artículo	1287043
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	BG1222
Clave de producto	BG1222
GTIN	4063151512187
Peso por unidad (incluido el embalaje)	14.931 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	12.940 g
Número de tarifa arancelaria	84433210
País de origen	DE

THERMOMARK E.WIRE SET - Juego de aplicadores



1287043

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1287043>

El set consta de

THERMOMARK E.WIRE - Aplicador

1203216

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1203216>



Aplicador para la impresión y aplicación eficientes de marcadores móviles E-WM... en conductores y cables en un solo paso de proceso automatizado

THERMOMARK E.300 - Impresora de transferencia térmica

1285306

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1285306>



Impresora de transferencia térmica para imprimir todos los materiales en formato de rollo con una resolución de impresión de 300 dpi. Adecuada para un uso continuo en la producción y grandes volúmenes de impresión, ya que también se pueden procesar grandes rollos.

THERMOMARK E.WIRE SET - Juego de aplicadores



1287043

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1287043>

TM E.WIRE/E.SLEEVE-PR - Rodillo de presión

1259203

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1259203>



Rodillo de presión para todos los materiales E-WM... y E-WMS... (para anchuras de material de hasta 30 mm/1,18")

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Sistema de rotulación
Volumen de suministro	THERMOMARK E.WIRE, rodillo de presión TM E.WIRE/E. SLEEVE-PR (1259203), THERMOMARK E.300, cable de alimentación (cara enchufable de tipo "F"), cable USB, rollo de etiquetas EML (20X8)R/TL (0802999), rollo de tinta THERMOMARK-RIBBON 110/50 (0800687), hoja informativa multilingüe

Rotulación

Tecnología de marcado	Thermotransfer
-----------------------	----------------

Propiedades del equipo

Resolución de impresión	300 dpi
Sistema operativo	Windows 10, Windows 11, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022

Dimensiones

Anchura	252 mm
Altura	288 mm

THERMOMARK E.WIRE SET - Juego de aplicadores



1287043

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1287043>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	19140104
ECLASS-15.0	19140104

ETIM

ETIM 10.0	EC001684
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43212100
-------------	----------

1287043

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1287043>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(a)-I, 6(c), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-10
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	ac92d74e-2a16-4430-8f16-a90b46d66363

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es