



Presentazione

Gamma prodotto	MasterPact MTZ2 MasterPact MTZ1 MasterPact MTZ3
Tipo prodotto	Centralina
Compatibilità gamma	MasterPact MTZ Masterpact MTZ2 MasterPact MTZ Masterpact MTZ1
Applicazione	Distribuzione
Numero di poli	3P 4P
Tipo di rete	CA
Frequenza di rete	50/60 Hz
Nome sganciatore	MicroLogic 2.0 B
Tecnologia sganciatore	Elettronico
Funzioni di protezione sganciatore	Protezione di base
Calibro sganciatore	2000 A a 50 °C 2500 A a 50 °C 3200 A a 50 °C 4000 A a 50 °C
Tipologia protezione	Protezione cortocircuito istantanea Protezione da sovraccarico (prolungato)

Caratteristiche tecniche

Installazione	Fisso
Tipo regolazione eccitazione lunga durata [I _r]	Regolabile
Gamma di regolazione avviamento prolungato	0,4...1 x I _n
Tipo regolazione temporizzazione prolungata	Regolabile, 9 valori
Memoria termica	20 mn
Tipo regolazione attivazione istantanea [I _i]	Regolabile
Intervallo registrazione prelevamento istantaneo	1,5...10 x I _r
Selettività logica ZSI	Senza
Tipo display	Senza display

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: peso	220 g

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto

