

ADERENDHÜLSE ISOLIERT 4,0 MM²/18 MM, FR DIN, GRAU**Article number: 187021**

Isolierte Aderendhülsen nach DIN 46228-4, Fabreihe DIN, aus CU-ETP nach DIN EN 13600, galvanisch verzinkt, mit einer Isolation aus Polypropylen, geeignet für feindrähtige Kupferleiter der Klassen 5 und 6 nach DIN EN 60228. Die Hülsen sind temperaturbeständig bis 105 °C. Technische Daten: Nennquerschnitt (mm²): 4 | Isolationsfarbe: grau | d1: 2,8 | d2: 4,8 | l1: 24 | l2: 18 | S1: 0,15 | S2: 0,25 | Gewicht pro 100 Stück: ca. 0,038 kg | VE/St.: 100.



Length (mm)	26 mm
Width (mm)	5,2 mm
Height (mm)	26 mm
Weight (kg)	0,00038 kg

Attribute	Value
Isoliert	Yes
Werkstoff	Kupfer
Oberflächenschutz	verzinkt
Bauform	Standard
Nennquerschnitt	4 mm ²
Hülsenlänge	18 mm
Gesamtlänge	24 mm
Werkstoff der Isolation	Polypropylen (PP)
Halogenfrei	Yes
Farbe	grau
Für kurzschlussfeste Leitungen	No
Mit Kennzeichnungsfahne	No
Bandware	No

GTIN: 4021103112175

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de