

# Hoja de datos del producto

## Características

# ZB6EM8B

Cuerpo para luz piloto- zb6 - led naranja  
incorporado - 230..240 v



### Principal

|                                       |                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Gama de producto                      | Harmony XB6                            |
| Tipo de producto o componente         | Cuerpo completo para pilotos luminosos |
| Nombre abreviado del equipo           | ZB6                                    |
| Se vende en cantidades indivisibles   | 5                                      |
| Conexiones - terminales               | Conectores Faston 2.8 x 0.5 mm         |
| Fuente de luz                         | LED                                    |
| Base de bombilla                      | LED integrado                          |
| Alimentación del bloque luminoso      | Directo                                |
| Color de la fuente de luz             | Naranja                                |
| [Us] tensión de alimentación asignada | 230...240 V AC                         |

### Complementario

|                                       |                                                                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Altura global cad                     | 14 mm                                                                                |
| Profundidad global cad                | 58 mm                                                                                |
| Descripción terminales iso n°1        | (X1-X2)PL                                                                            |
| Peso del producto                     | 0,003 kg                                                                             |
| Posición de funcionamiento            | Cualquier posición                                                                   |
| [Ui] Tensión nominal de aislamiento   | 250 V (grado contaminación 3) acorde a En> 40 A                                      |
| [Uimp] Resistencia a picos de tensión | 4 kV acorde a En> 40 A                                                               |
| Tipo de señalización                  | Fijo                                                                                 |
| Límites de tensión de alimentación    | 195...264 V AC                                                                       |
| Resistencia a sobretensiones          | 1 kV en contacto acorde a IEC 61000-4-5<br>2 kV al aire libre acorde a IEC 61000-4-5 |

### Entorno

|                                                 |                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tratamiento de protección                       | TC                                                                                                                                                                                   |
| Temperatura ambiente de almacenamiento          | -40...70 °C                                                                                                                                                                          |
| Temperatura ambiente de operación               | -25...70 °C                                                                                                                                                                          |
| Clase de protección contra descargas eléctricas | Clase II acorde a IEC 61140                                                                                                                                                          |
| Normas                                          | JIS C 4520<br>UL 508<br>IEC 60947-5-5<br>En> 40 A<br>JIS C 852<br>IEC 60947-5-1<br>CSA C22.2 No 14                                                                                   |
| Certificaciones de producto                     | CSA[RETURN]CCC[RETURN]UL[RETURN]GOST                                                                                                                                                 |
| Resistencia a las vibraciones                   | +/- 3 mm (f = 2...500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6<br>5 gn (f = 2...500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6                                                                                     |
| Resistencia a los choques                       | 30 gn (duración 18 ms) para aceleración de media onda sinusoidal acorde a IEC 60068-2-27<br>50 gn (duración 11 ms) para aceleración de media onda sinusoidal acorde a IEC 60068-2-27 |
| Resistencia a transitorios rápidos              | 2 kV acorde a IEC 61000-4-4                                                                                                                                                          |
| Resistencia a los campos electromagnéticos      | 10 V/m acorde a IEC 61000-4-3                                                                                                                                                        |

|                                          |                                                                                                                                  |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resistencia a descargas electroestáticas | 6 KV en contacto (en piezas metálicas) acorde a IEC 61000-2-6<br>8 kV en aire libre (en piezas aislantes) acorde a IEC 61000-2-6 |
| Soporte de sujeción de cables            | Clase B acorde a IEC 55011                                                                                                       |

### Unidades de embalaje

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE    |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1      |
| Paquete 1 Altura                   | 2,2 cm |
| Paquete 1 Ancho                    | 3,2 cm |
| Paquete 1 Longitud                 | 6,5 cm |
| Paquete 1 Peso                     | 3,0 g  |
| Tipo de unidad de paquete 2        | CAR    |
| Número de unidades en el paquete 2 | 5      |
| Paquete 2 Altura                   | 2,2 cm |
| Paquete 2 Ancho                    | 3,2 cm |
| Paquete 2 Longitud                 | 6,5 cm |
| Paquete 2 Peso                     | 17 g   |

### Sostenibilidad de la oferta

|                                      |                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento REACH                     |  <a href="#">Declaración De REACH</a>                                                      |
| Directiva RoHS UE                    | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)                                                                                                 |
| Sin mercurio                         | Si                                                                                                                                                                          |
| Normativa de RoHS China              |  <a href="#">Declaración RoHS China</a>                                                    |
| Información sobre exenciones de RoHS |  <a href="#">Si</a>                                                                        |
| RAEE                                 | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |

### Información Logística

|                |    |
|----------------|----|
| País de Origen | ES |
|----------------|----|

### Garantía contractual


|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

# Hoja de datos del producto ZB6EM8B

## Esquemas de dimensiones

### Cuerpo para piloto

#### Dimensiones



b 13,5 mm (0,53 in)