

SACC-BP-F-M12/VAR-3,1/3,9-9TIP - Prensaestopas para carcasa



1414234

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1414234>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Prensaestopas de carcasa M12 con función de compensación de tolerancias, para insertos de contactos hembra rectos M12 aptos para THR. Adecuado para grosores de pared de placa frontal de 3,1 mm ... 3,9 mm.

Datos comerciales

Código de artículo	1414234
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	ABQADG
Clave de producto	ABQADG
GTIN	4055626022758
Peso por unidad (incluido el embalaje)	9,935 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	9,208 g
Número de tarifa arancelaria	79070000
País de origen	DE

SACC-BP-F-M12/VAR-3,1/3,9-9TIP - Prensaestopas para carcasa



1414234

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1414234>

Datos técnicos

Notas

Observación referente al funcionamiento	Los valores eléctricos y mecánicos indicados requieren una pareja de conectores correctamente montados y bloqueados. Si el conector está desbloqueado y existe peligro de contaminación, debe cerrarse el conector con un capuchón > IP54. El prensaestopas para carcasa M12 solo puede utilizarse en combinación con contraconectores y capuchones con rosca estándar M12. Los contraconectores con rosca SPEEDCON no pueden utilizarse.
---	---

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Carcasa para conector circular
Tipo de rosca	M12

Datos del material

Color	negro (Manguito de fijación)
Material Carcasa	PA 6.6 (Manguito de fijación)
Material Junta	FKM (Junta perfilada) FKM (Junta tórica (cara de enchufe))
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0

Conectores

Conexión 1

Construcción cabecera	Hembra de conexión
Tipo de rosca cabecera	M12
Tipo de bloqueo cabecera	Bloqueo por tornillo

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	> 100
-------------------	-------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Grado de protección (enchufado)	IP67 (Se ha enchufado y bloqueado correctamente)
Índice de protección	IP67 (Se ha enchufado y bloqueado correctamente)
Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra)	-25 °C ... 85 °C (macho / hembra) -40 °C ... 85 °C (sin accionamiento mecánico)
UL Type Rating	Type 4 (indoor use only)

Normas y especificaciones

Denominación de norma	Conectores circulares M12
-----------------------	---------------------------

SACC-BP-F-M12/VAR-3,1/3,9-9TIP - Prensaestopas para carcasa



1414234

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1414234>

Normas/disposiciones	conforme a IEC 61076-2-101
----------------------	----------------------------

Montaje

Tipo de montaje	Montaje en pared trasera
Indicaciones de montaje	Bloqueable en 2 partes

SACC-BP-F-M12/VAR-3,1/3,9-9TIP - Prensaestopas para carcasa



1414234

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1414234>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440224
ECLASS-15.0	27440224

ETIM

ETIM 10.0	EC003556
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31171600
-------------	----------

SACC-BP-F-M12/VAR-3,1/3,9-9TIP - Prensaestopas para carcasa



1414234

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1414234>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es