

EMBOUT DE CÂBLE ISOLÉ 0,34 MM²/8 MM, FR 2, TURQUOISE

Numéro d'article: 187205

Embout isolé selon DIN 46228-4, série de couleurs 1, fabriqué en cuivre DHP de haute qualité (CU-ETP) selon DIN EN 13600, étamé par galvanisation avec une épaisseur de couche minimale de 3 µm pour une protection optimale contre la corrosion, avec collerette en plastique en polypropylène pour une introduction facile des conducteurs en cuivre à fils fins des classes 5 et 6 selon DIN EN 60228. Les embouts résistent à des températures jusqu'à 105 °C. Caractéristiques techniques : Section nominale (mm²) : 0,34 | Couleur de l'isolation : turquoise | d1 : 0,8 | d2 : 2 | l1 : 12 | l2 : 8 | S1 : 0,15 | S2 : 0,25 | Poids par 100 pièces : env. 0,005 kg | UE/pcs : 100.



Longueur (mm) 12 mm
Largeur (mm) 2,3 mm
Hauteur (mm) 12 mm
Poids (kg) 0,00005 kg

Attribut	Valeur
Isolé	Oui
matériau	Kupfer
Protection de surface	verzinnt
Forme de construction	Standard
section nominale	0.34 mm²
longueur de douille	8 mm
longueur hors tout	12 mm
Matériau de l'isolation	Polypropylen (PP)
Sans halogène	Oui
Couleur	türkis
Pour câbles résistants aux courts-circuits	Non
Avec drapeau d'identification	Non
Produits en bande	Non

GTIN: 4021103112847

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de