162 i PH/S Giravite isolato VDE per viti PlusMinus (Phillips/taglio), # 2 x 100 mm



EAN/SE:	4013288102621	**Dimensione:**	205x37x37 mm
Parte No.:	05006381001	**Peso:**	88 g
Articolo no.:	162 i PH/S VDE	**Paese di origine:**	CZ
		Tariffa doganale no.:	82054000

- Lame isolate per lavori sicuri fino a 1.000 Volt
- Zone dure dell'impugnatura per un'elevata velocità di lavoro, zone morbide per la trasmissione di coppie elevate
- Con identificazione sull'impugnatura per trovare e sistemare più facilmente gli utensili
- Con protezione antirotolamento esagonale, per evitare che l'utensile rotoli via
- Profilo combinato Phillips/a taglio

Giravite VDE della Wera con impugnatura Kraftorm Plus multicomponente per lavorare in maniera veloce senza affaticare la mano. Le zone dure garantiscono un'elevata velocità di lavoro, mentre quelle morbide permettono una trasmissione di coppie elevate. Per profili combinati a taglio e Phillips da utilizzare con morsettiere di raccordo, scatola fusibili, interruttori, relais. Collaudo singolo a 10000 volt per una protezione perfetta durante i lavori sotto tensione fino a 1000 volt. La protezione antirotolamento esagonale evita che l'utensile rotoli via.

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de



Ogni singolo utensile viene collaudato a 10.000 V in conformità alla norma IEC 60900. Questo severo test individuale garantisce la massima sicurezza d'esercizio per lavori sotto tensione fino a 1.000 V.

Utensili PlusMinus



Indispensabile per il lavoro con morsettiera di raccordo, vano fusibili, interruttori, relais, ecc. Combinazione di taglio/Philips e taglio/Pozidriv.

Collaudo di ogni singolo pezzo



Ogni singolo utensile viene collaudato a 10.000 V in conformità alla norma IEC 60900. Questo severo test individuale garantisce la massima sicurezza d'esercizio per lavori sotto tensione fino a 1.000 V.

Resistenza agli urti



Anche in situazioni estreme la sicurezza è garantita grazie alla resistenza agli urti anche a -40 °C.

L'impugnatura Kraftform multicomponente



La Wera produce l'impugnatura Kraftform utilizzando materiali diversi con proprietà differenti. Per l'anima viene impiegato un materiale plastico resistente che ha il compito di bloccare saldamente la lama anche in caso di carichi elevati. Per le zone di contatto colorate viene impiegato un materiale più morbido. Esso garantisce una maggiore resistenza e consente la trasmissione di forze più elevate. Le zone nere (per la serie 100 in rosso), con la loro superficie più dura, impediscono che la mano "si attacchi" all'impugnatura. È possibile cambiare la presa rapidamente.

Perfettamente adattata



Grazie alla forma dell'impugnatura Kraftform, perfettamente adattata alla mano, si evitano piccole ferite alla mano come bolle o calli. L'impugnatura Wera Kraftfom: sinonimo di ergonomia "comprensibile".

Cambio rapido della presa



I materiali duri dell'impugnatura permettono il cambio rapido della presa senza che la pelle rimanga attaccata all'impugnatura. Le zone più morbide, "antiscivolo", facilitano una efficace e confortevole trasmissione della forza di torsione.

L'indicazione sull'impugnatura



Tutti i giravite Kraftform dispongono di una protezione anti-rotolamento all'estremità inferiore dell'impugnatura. La sua forma esagonale evita che il giravite rotoli via.

Nesso
https://www.wera.de/it/05006381001

Wera - 162 i PH/S VDE
05006381001 - 4013288102621

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Ulteriori varianti di questa famiglia di prodotti:

		mm	mm	inch
05006380001	# 1	80	98	3 1/8"
05006381001	**# 2**	**100**	**105**	**4"**

Nesso
https://www.wera.de/it/05006381001

Wera - 162 i PH/S VDE
05006381001 - 4013288102621

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de