

**PV XSTU04 BUOEVO2-C250****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Das Verlängerungskabel wird zur Verbindung von mehreren Elementen einer PV-Anlage verwendet, z.#B. für die Verbindung zwischen PV-Panels, Umrichtern und Überspannungsschutzkästen. Die Kabel gibt es in verschiedenen Anschlussvarianten

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| Ausführung | Photovoltaik, Y-Steckerverbinder |
| Best.-Nr.  | <a href="#">3018480250</a>       |
| Art        | PV XSTU04 BUOEVO2-C250           |
| GTIN (EAN) | 4099986930384                    |
| VPE        | 1 Stück                          |

**PV XSTU04 BUOEVO2-C250****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht 1.000 g

**PV-Kabelkonfektionierung**

|                       |                                      |                   |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------|
| PV Kabel Ausführung   | Kabelseite                           | links             |
|                       | Anzahl                               | 1                 |
|                       | Leitungslänge                        | 2.500 mm          |
|                       | Kabelfarbe                           | schwarz           |
|                       | Kabelquerschnitt                     | 4 mm <sup>2</sup> |
|                       | Inline-Sicherung integriert          | Nein              |
|                       | Ausführung des Kabelendes (In-Block) | freies Leiterende |
|                       | Steckverbinderausführung             | MC4-Evo 2         |
|                       | Art des Steckkontaktes               | Buchse            |
| Bemessungsspannung DC | 1.500 V                              |                   |
| Leiterquerschnitt     | 4 mm <sup>2</sup>                    |                   |

**Elektrische Kennwerte**

Bemessungsspannung DC 1.500 V

**Klassifikationen**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001576    | ETIM 7.0    | EC001576    |
| ETIM 8.0    | EC001576    | ETIM 9.0    | EC001576    |
| ETIM 10.0   | EC001576    | ECLASS 9.0  | 27-06-04-02 |
| ECLASS 9.1  | 27-06-91-90 | ECLASS 10.0 | 27-06-04-02 |
| ECLASS 11.0 | 27-06-04-02 | ECLASS 12.0 | 27-06-04-02 |
| ECLASS 13.0 | 27-06-04-02 | ECLASS 14.0 | 27-06-04-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-04-02 |             |             |

**Umweltanforderungen**

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus                  | Konform mit Ausnahme |
| RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) | 6c                   |
| REACH SVHC                               | Lead 7439-92-1       |

**Downloads**Kataloge [Catalogues in PDF-format](#)