

ME-IO 18,8 F-LR 1018 - Bouchon



1426876

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1426876>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Boîtier électronique sur rail DIN, Bouchon, pour fermer la zone Lock and Release, largeur: 11,7 mm, hauteur: 16,1 mm, profondeur: 10,6 mm, coloris: jaune (similaire à RAL 1018)

Avantages

- Plastique selon UL94 V0 : pour des exigences accrues en matière d'inflammabilité
- Caches pour faces avant d'appareil complètement fermées
- Bouchons pour faces avant d'appareil complètement fermées

Données commerciales

Référence	1426876
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	100 Unité(s)
Clé de vente	ACHECZ
Product key	ACHECZ
GTIN	4063151787554
Poids par pièce (emballage compris)	0,81 g
Poids par pièce (hors emballage)	0,81 g
Numéro du tarif douanier	84879090
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

ME-IO 18,8 F-LR 1018 - Bouchon

1426876

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1426876>



Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Bouchon
Type de boîtier	Boîtier électronique sur rail DIN
Type de boîtier	Boîtier multifonction
Série de boîtiers	ME-IO
Gamme de produits	ME-IO 18,8
Ouverture de ventilation disponible	non

Dimensions

Largeur	11,7 mm
Hauteur	16,1 mm
Profondeur	10,6 mm

Indications sur les matériaux

Couleur (Bouchon)	jaune (RAL 1018)
Matériau Bouchon	PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Code IP max. à atteindre	IP20
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 105 °C (en fonction de la puissance dissipée)
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 55 °C
Température ambiante (montage)	-5 °C ... 100 °C
Humidité rel. de l'air (stockage/transport)	80 %

Montage

Type de montage	Verrouillage
-----------------	--------------

Indications sur l'emballage

Type de conditionnement	emballé dans un carton
Type de reconditionnement	Carton

ME-IO 18,8 F-LR 1018 - Bouchon

1426876

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1426876>



Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1426876>



UL Recognized

Identifiant de l'homologation: E240868

ME-IO 18,8 F-LR 1018 - Bouchon



1426876

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1426876>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27190605
ECLASS-15.0	27190605

ETIM

ETIM 10.0	EC002779
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0,017 kg CO2e
---------	---------------