

ENROULEUR DE CÂBLE 40 M, L 290 X L 195 X H 380 MM

Numéro d'article: 146902

Enrouleur de câble, enrouleur de sécurité en plastique spécial robuste et hautement résistant à la rupture pour une utilisation en extérieur (industrie/chantier). Pied galvanisé stable et amortissant les chocs, poignée ergonomique, disjoncteur de protection thermique et 3 prises de courant de sécurité avec couvercles rabattables de sécurité et marteaux. Avec câble breveté pour le passage des câbles. Indice de protection IP44, câble souple en caoutchouc lourd, résistant à l'huile et aux UV H07RN-F 3G1,5. Conforme aux normes DGUV-I 203-006, BGI 600/K2. 40 m L290xL 195x H380 mm.



Longueur (mm) 295 mm

Largeur (mm) 200 mm

Hauteur (mm) 360 mm

Poids (kg) 6,85 kg

Attribut	Valeur
Couleur	schwarz
Indice de protection (IP)	IP44
Matériau du boîtier	Kunststoff
Équipement de câbles	H07RN-F
Section des conducteurs	1,5 mm ²
Nombre de conducteurs	3
Nombre de prises de courant avec contact de protection CEE 7/3 (type F)	3
Nombre de prises de courant avec contact de protection CEE 7/5 (type F)	3
Type de raccordement au réseau	Plug with protective contact CEE 7/4 (type F)
Longueur du câble	40 m
Avec cadre de support	Oui
Enroulement automatique du câble	Non
Avec protection thermique contre les surcharges	Non
Avec dispositif de blocage	Oui
Avec lampe	Non
Avec câble de recharge pour E-Mobility	Non
Enrouleur de câble de mise à la terre	Non

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Protection	ohne
Convient pour un montage mural	Non
Avec protection des personnes PRCD	Non

GTIN: 4021103469026

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de