

Steckdosengehäuse  
**GTV 489**



**GTV 489**

**Steckdosengehäuse**

INDIVIDUALISIERBAR

Artikelnummer: 01048901  
Maße: 320 x 220 x 179 mm

Steckdosengehäuse mit Normschiene, Steckdosen  
vorverdrahtet, 3 x Gehäuseverbinder (GGV)

**(nicht vorverdrahtet)**



## Produkteigenschaften

### Einbaugeräte

|   |   |
|---|---|
| CEE-Steckdose (frontseitig), 125A, 400V : | 1 |
|---|---|

### Elektrische Eigenschaften

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Bemessungsbetriebsspannung AC:   | 400 V  |
| Bemessungsisolationsspannung AC: | 690 V  |
| Bemessungsisolationsspannung DC: | 1000 V |
| Schutzklasse:                    | II     |
| Schutzart:                       | IP44   |

### Maße und Gewicht

|          |         |
|----------|---------|
| Breite:  | 320 mm  |
| Länge:   | 220 mm  |
| Höhe:    | 179 mm  |
| Gewicht: | 3.54 kg |

### Materialeigenschaften

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| UV-beständig:                  | ja                     |
| halogenfrei:                   | ja                     |
| Brennbarkeitsklasse nach UL94: | V2                     |
| Glühdrahtfestigkeit:           | 960 °C (EN 60695-2-11) |

### Mechanische Eigenschaften

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Schlagfestigkeit:              | IK08   |
| Drehmoment der Deckelschraube: | 2.5 Nm |
| Anreihbar:                     | ja     |

### Umgebungsbedingungen

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C: | 95 %   |
| max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C: | 50 %   |
| Umgebungstemperatur min.:            | -25 °C |

### Umgebungsbedingungen

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Umgebungstemperatur max.: | 40 °C                    |
| Umgebungstemperatur 24h:  | 35 °C                    |
| Installationsort:         | geschützter Außenbereich |

### Vertriebsdaten

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| EAN:                 | 4013902055067 |
| ETIM Klasse:         | EC000379      |
| Zolltarifnummer:     | 85369095      |
| Mindestbestellmenge: | 1             |

### Werkstoff

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Material Unterteil:      | Polycarbonat                 |
| Material Oberteil:       | Polycarbonat                 |
| Material Dichtung:       | Polyurethan                  |
| Material Deckelschraube: | Polyamid, glasfaserverstärkt |

## Zubehör

[07251101 - GFS 11-m - Flanschset](#)