

Hoja de datos del producto

Características

9001KT1R31

Push to test pilot light, Harmony 9001K, metal, polycarbonate, fresnel lens, red, 30mm, 110...120V



Principal

Gama de producto	Harmony 9001K
Tipo de producto o componente	Módulo de distribución de energía con fusible interno
Nombre abreviado del equipo	K

Complementario

Material del bisel	9...13 dB
Diámetro de montaje	30 mm
Tipo de lente	Fresnel plástico
Tapa/cabeza o color de la lente	Rojo
Base de bombilla	BA 9s
Alimentación del bloque luminoso	Vía transformador 110 V AC 50/60 Hz Vía transformador 120 V AC 50/60 Hz
Forma de la cabeza de tornillo	Circular
Fuente de luz	Bombilla incandescente
Modo de funcionamiento	Pulsar para probar
Tipo de lente	Fresnel
[Us] Tensión nominal de suministro	110...120 V
Alimentación del bloque luminoso	Vía transformador integral
Tipo y composición de contactos	1 C/A
Frecuencia de alimentación	50...60 Hz
Material de la lente	Policarbonato
Tamaño	30 mm

Entorno

Certificaciones de producto	Archivo registrado por UL E42259 CCN NKCR[RETURN]CE[RETURN]CSA LR25490 clase 3211 03
Grado de protección nema	NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,842 cm
Paquete 1 Ancho	11,43 cm
Paquete 1 Longitud	5,08 cm
Paquete 1 Peso	263,084 g

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.