

FRESA BITFLEX, ESTÁNDAR, PZ2, LONGITUD 25 MM

Número de artículo: 114516

La broca Bitflex cuenta con una zona de amortiguación entre el mango y la punta de trabajo que absorbe los picos de fuerza excesivos, los cuales hasta ahora provocaban un desgaste elevado y fuerzas de expulsión destructivas. La zona FLEX confiere a la broca Bitflex una vida útil considerablemente mayor en comparación con las brocas estándar convencionales. Punta con accionamiento hexagonal de 1/4", ESTÁNDAR según DIN 3128, punta individual para tornillo de cabeza en cruz Pozidriv PZ2, longitud 25 mm



Longitud (mm) 25 mm  
Anchura (mm) 7 mm  
Altura (mm) 7 mm  
Peso (kg) 0,005 kg

| Atributo                         | Valor    |
|----------------------------------|----------|
| Aislamiento de protección 1000 V | No       |
| longitud total                   | 25 mm    |
| sistema de tornillos             | Kreuz    |
| Tamaño                           | 2        |
| Ancho de la hoja                 | - mm     |
| Grosor de la hoja                | - mm     |
| Anchura de los planos            | - mm     |
| Adecuado para uso con percusión  | No       |
| Con orificio                     | No       |
| Tamaño de bit                    | - mm     |
| Dimensión de la conexión         | 1/4 inch |
| De doble cara                    | No       |
| Dimensión de la conexión         | - mm     |
| Montaje de la bola de resorte    | No       |

GTIN: 4021103145166

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de