

## BIT BITFLEX PZ2, 25MM

**Artikelnummer: 114516**

Bitflex-bit: de dempingszone tussen de aandrijving en de werkkop vangt overtollige krachtpieken op die voorheen tot hoge slijtage en destructieve uitwerpselen leidden. Dankzij de FLEX-zone gaat de Bitflex aanzienlijk langer mee dan conventionele standaardbits. Bit met 1/4" - zeskant-aandrijving, STANDAARD volgens DIN 3128, enkele bit voor kruiskopschroef Pozidriv PZ2, lengte 25 mm

Lengte (mm) 25 mm  
 Breedte (mm) 7 mm  
 Hoogte (mm) 7 mm  
 Gewicht (kg) 0,005 kg



| Kenmerk                        | Waarde   |
|--------------------------------|----------|
| Beschermende isolatie 1000 V   | Nee      |
| totale lengte                  | 25 mm    |
| schroefstelsysteem             | Kreuz    |
| Grootte                        | 2        |
| Lemmenbreite                   | - mm     |
| bladdikte                      | - mm     |
| sleutelwijdte                  | - mm     |
| Geschikt voor gebruik met slag | Nee      |
| Met gat                        | Nee      |
| bitgrootte                     | - mm     |
| aansluitmaat                   | 1/4 inch |
| Tweezijdig                     | Nee      |
| aansluitmaat                   | - mm     |
| Veerbalbevestiging             | Nee      |

GTIN: 4021103145166

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de