



Principal

Gama de producto	Canalis
Nombre del producto	KS
Nombre abreviado del equipo	KSA
Compatibilidad del producto	Canalis KSA módulo acoplador de bus 500...1000 A
Tipo de oferta	Advanced Principal ascendente
Tipo de producto o componente	Terminal de alimentación
Conductors material	Aluminio
[Ie] Corriente nominal de empleo	1000 A
[Ue] Tensión nominal de operación	230...690 V
Número de circuitos	1
Polaridad canalización prefabricada	3L + PEN
Tipo de protección	Protección interrupt, autom,
Tipo de control	Mando rotativo
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9001)

Complementario

Ubicación de montaje	Derecha
Soporte de montaje	Canalización
Material del cuerpo	Metal
Conexiones - terminales	Cable con terminal Barras
Ancho	1229 mm
Profundidad	470 mm
Altura	457 mm
Peso del producto	53,5 kg
Normas	IEC 61439-1 IEC 61439-6

Entorno

Grado de protección IP	IP55 conforming to IEC 60529
Grado de protección IK	IK08 conforming to IEC 62262

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	47,900 cm
Paquete 1 Ancho	50,000 cm
Paquete 1 Longitud	123,000 cm
Paquete 1 Peso	59,360 kg

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------
