

SAC-4P-10,0-534/AD 180 - Sensor-/Aktor-Kabel



1300180

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1300180>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Sensor-/Aktor-Kabel, Universal, 4-polig, PVC, schwarz, Ventilstecker AD (Druckschalter), auf freies Leitungsende, Kabellänge: 10 m

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1300180
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	50 Stück
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Verkaufsschlüssel	AI
Produktschlüssel	AF1DBA
GTIN	4063151542894
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	585,5 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	552,96 g
Zolltarifnummer	85444290
Ursprungsland	PL

SAC-4P-10,0-534/AD 180 - Sensor-/Aktor-Kabel



1300180

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1300180>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Sensor-/Aktor-Kabel mit Ventilsteckern
Sensorart	Universal
Polzahl	4
Geschirmt	nein

Isolationseigenschaften

Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3

Anschlussdaten

Leiteranschluss

Anzugsdrehmoment	0,6 Nm
------------------	--------

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung U_N	230 V AC
	230 V DC
Nennstrom I_N	6 A

Steckverbinder


Anschluss 2

Bauform	freies Leitungsende
---------	---------------------

Kabel / Leitung

Leitungslänge	10 m
---------------	------

PVC 0,75mm² schwarz [534]

Maßzeichnung	
UL AWM Style	2464
Polzahl	4
Geschirmt	nein
Leitungstyp	PVC 0,75mm ² schwarz [534]
Leiteraufbau Signalleitung	24x 0,20 mm
AWG Signalleitung	18

SAC-4P-10,0-534/AD 180 - Sensor-/Aktor-Kabel



1300180

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1300180>

Leitungsquerschnitt	4x 0,75 mm ² (Signalleitung)
Aderdurchmesser inklusive Isolierung	1,7 mm ±0,1 mm
Leitungsaußendurchmesser	5,70 mm ±0,2 mm
Außenmantel, Material	PVC
Außenmantel, Farbe	schwarz
Material Leiter	blanke Cu-Litze
Einzelader, Farbe	schwarz 1, schwarz 2, schwarz 3, grün/gelb
Gesamtverseilung	4 Adern längsverseilt
Leiterwiderstand max.	26 Ω/km (bei 20 °C)
Isolationswiderstand	mind. 20 MΩ*km (bei 20 °C)
Nennspannung Kabel	300 V
Prüfspannung	1200 V
Mindestbiegeradius, fest verlegt	5 x D
Kleinsten Biegeradius, fest verlegt	29 mm
Flammwidrigkeit	DIN VDE 0482
	DIN EN 50265-2-1
	nach UL VW1
Ölbeständigkeit	nach DIN EN 60811-2-1
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung)
	-5 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung)

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP65
	IP67

SAC-4P-10,0-534/AD 180 - Sensor-/Aktor-Kabel



1300180

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1300180>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27060312
ECLASS-15.0	27060312

ETIM

ETIM 10.0	EC001855
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol(CAS-Nr.: 119-47-1)
SCIP	2965c6f6-e2b3-49a6-b4e3-0a164efc2b2d