

SAC-4P-10,0-534/AD 180 - Cable para sensores/actuadores



1300180

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1300180>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Cable para sensores/actuadores, Universal, 4-polos, PVC, negro, Conector de válvula AD (conmutador de presión), a extremo de cable libre, longitud de cable: 10 m

Datos comerciales

Código de artículo	1300180
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	50 Unidades
Nota	Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta	AF1DBA
Clave de producto	AF1DBA
GTIN	4063151542894
Peso por unidad (incluido el embalaje)	585,5 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	552,96 g
Número de tarifa arancelaria	85444290
País de origen	PL

SAC-4P-10,0-534/AD 180 - Cable para sensores/actuadores



1300180

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1300180>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Cables para sensores/actuadores con conector de válvula
Tipo de sensor	Universal
Número de polos	4
Apantallado	no

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	III
Grado de polución	3

Datos de conexión

Conexión de conductores

Par de apriete	0,6 Nm
----------------	--------

Propiedades eléctricas

Tensión nominal U_N	230 V AC
	230 V DC
Corriente nominal I_N	6 A

Conectores


Conexión 2

Construcción	extremo de cable libre
--------------	------------------------

Cable/línea

Longitud del cable	10 m
--------------------	------

PVC 0,75 mm², negro [534]

Esquema de dimensiones	
UL AWM Style	2464
Número de polos	4
Apantallado	no
Tipo de cable	PVC 0,75 mm², negro [534]
Construcción del conductor cable de señales	24x 0,20 mm
Línea de señales AWG	18

SAC-4P-10,0-534/AD 180 - Cable para sensores/actuadores



1300180

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1300180>

Sección de línea	4x 0,75 mm ² (conductor de señales)
Diámetro de conductor incl. aislamiento	1,7 mm ±0,1 mm
Diámetro exterior del cable	5,70 mm ±0,2 mm
Envoltura exterior, material	PVC
Envoltura exterior, color	negro
Material Conductor	Conductor Cu desnudo
Conductor individual, color	negro 1, negro 2, negro 3, verde / amarillo
Cableado total	4 conductores longitudinalmente trenzados
Resistencia máx. del conductor	26 Ω/km (a 20 °C)
Resistencia de aislamiento	mín. 20 MΩ*km (a 20 °C)
Tensión nominal Cable	300 V
Tensión de prueba	1200 V
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija	5 x D
Menor radio de flexión, montaje fijo	29 mm
Resistencia a las llamas	DIN VDE 0482
	DIN EN 50265-2-1
	según UL VW1
Resistencia al aceite	conforme a DIN EN 60811-2-1
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija)
	-5 °C ... 80 °C (Cable, disposición móvil)

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP65
	IP67

SAC-4P-10,0-534/AD 180 - Cable para sensores/actuadores



1300180

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1300180>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27060312
ECLASS-15.0	27060312

ETIM

ETIM 10.0	EC001855
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

SAC-4P-10,0-534/AD 180 - Cable para sensores/actuadores



1300180

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1300180>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol(n.º CAS: 119-47-1)
SCIP	2965c6f6-e2b3-49a6-b4e3-0a164efc2b2d

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es