

SAC-4P-10,0-534/AD 180 - Câble pour capteurs/actionneurs



1300180

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1300180>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Câble pour capteurs/actionneurs, Universel, 4-pôles, PVC, noir, Connecteur de vanne AD (pressostat), sur extrémité libre, longueur de câble: 10 m

Données commerciales

Référence	1300180
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	50 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	AF1DBA
Product key	AF1DBA
GTIN	4063151542894
Poids par pièce (emballage compris)	585,5 g
Poids par pièce (hors emballage)	552,96 g
Numéro du tarif douanier	85444290
Pays d'origine	PL

SAC-4P-10,0-534/AD 180 - Câble pour capteurs/actionneurs



1300180

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1300180>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Câble pour capteurs/actionneurs avec connecteurs de vanne
Type de capteur	Universel
Nombre de pôles	4
Blindé	non

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	3

Caractéristiques de raccordement

Raccordement du conducteur

Couple de serrage	0,6 Nm
-------------------	--------

Propriétés électriques

Tension nominale U_N	230 V AC
	230 V DC
Intensité nominale I_N	6 A

Connecteur


Raccordement 2

Type	extrémité libre
------	-----------------

Câble/conducteur

Longueur du câble	10 m
-------------------	------

PVC 0,75 mm² noir [534]

Dessin coté	
Style UL AWM	2464
Nombre de pôles	4
Blindé	non
Type	PVC 0,75 mm² noir [534]
Structure du conducteur ligne de signal	24x 0,20 mm
AWG ligne de signaux	18

SAC-4P-10,0-534/AD 180 - Câble pour capteurs/actionneurs



1300180

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1300180>

Section de câble	4x 0,75 mm ² (Ligne de signal)
Diamètre de fil avec isolant	1,7 mm ±0,1 mm
Diamètre extérieur du câble	5,70 mm ±0,2 mm
Gaine extérieure, matériau	PVC
Gaine extérieure, coloris	noir
Matériau conducteur	Cordon Cu nu
Fil, coloris	noir 1, noir 2, noir 3, vert/jaune
Câblage total	4 fils torsadés longitudinalement
Résistance max. du conducteur	26 Ω/km (à 20 °C)
Résistance d'isolement	min. 20 MΩ*km (à 20 °C)
Tension nominale câble	300 V
Tension d'essai	1200 V
Rayon de courbure minimum, position fixe	5 x D
Rayon de courbure minimal, pose fixe	29 mm
Résistance à la propagation des flammes	DIN VDE 0482
	DIN EN 50265-2-1
	selon la norme UL VW1
Résistance à l'huile	selon DIN EN 60811-2-1
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe)
	-5 °C ... 80 °C (Câble, pose souple)

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP65
	IP67

SAC-4P-10,0-534/AD 180 - Câble pour capteurs/actionneurs



1300180

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1300180>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27060312
ECLASS-15.0	27060312

ETIM

ETIM 10.0	EC001855
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

SAC-4P-10,0-534/AD 180 - Câble pour capteurs/actionneurs



1300180

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1300180>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol(n° CAS: 119-47-1)
SCIP	2965c6f6-e2b3-49a6-b4e3-0a164efc2b2d

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr