



Presentazione

Gamma	Masterpact
Nome dispositivo	M2c
Tipo prodotto	Contatto programmabile
Applicazione	Controllore sicurezza
Compatibilità gamma	MasterPact MTZ1 interruttore MasterPacT MTZ2 interruttore MasterPacT MTZ3 interruttore
Numero di contatti	2
Composizione contatti segnale	2 NO

Caratteristiche tecniche

Circuit breaker mounting mode	Fisso
Corrente nominale di impiego [Ie]	3 A a 250 V CA 3 A a 30 V DC
Carico minimo	10 mA a 5 V DC

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,5 cm
Confezione 1: larghezza	6,0 cm
Confezione 1: profondità	8,2 cm
Confezione 1: peso	64,0 g

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------