



Presentazione

Descrizione accessori	Cavo per segnale di direzione/impulso
Tipo di accessori	Cavo di collegamento
Accessori / categoria degli elementi	Accessori di collegamento
Accessori / destinazione elementi	Tra azionamento passo-passo SD326 e generatore di impulsi esterno
Compatibilità gamma	Lexium SD3
Tipo di cavi	Cavo schermato
Lunghezza cavo	0,5 m

Caratteristiche tecniche

Compatibilità prodotto	SD326
Tensione circuito di comando [Uc]	5 V
Collegamento elettrico	1 connettore Molex a 24 poli (SD326) Estremità cavo aperta (generatore di impulsi esterno)

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	2 cm
Confezione 1: larghezza	20 cm
Confezione 1: profondità	28 cm
Confezione 1: peso	60 g
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	60
Confezione 2: altezza	30 cm
Confezione 2: larghezza	40 cm
Confezione 2: profondità	60 cm
Confezione 2: peso	4,852 kg
Unità di misura confezione 3	S04
Numero di unità per confezione 3	60
Confezione 3: altezza	30 cm
Confezione 3: larghezza	40 cm
Confezione 3: profondità	60 cm
Confezione 3: peso	4,852 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina

Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Senza PVC	Si

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------
